

# 高压风机双段漩涡式风机两段双叶轮气泵河道鱼塘增氧机高压鼓风机

产品名称	高压风机双段漩涡式风机两段双叶轮气泵河道鱼塘增氧机高压鼓风机
公司名称	江苏柯尔森环保科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:柯尔森 型号:高压漩涡气泵 产地:江苏常州
公司地址	新北区奔牛北工业园润园路65号
联系电话	0519-83123237 18068550076

## 产品详情

### 漩涡式高压气泵注意安装

- 1、必需使用平垫圈和弹簧垫圈来加紧螺丝；
- 2、比较好能使用橡胶缓冲胶来承受高压鼓风机的重量，特别是大功率的高压鼓风机，\*；
- 3、对于某些对噪音有要求的场合，可以加装消音器来降低噪音（一般情况下，大约在5dB左右），消音器安装在进风管道或出风管道的末端；4、对于某些对噪音要求很高的场合，可以根据机器本身的条件，加上一层消音绵，即可满足现场的噪音要求，具体可咨询高压鼓风机的厂家或专业的噪音治理公司；5、在使用消音绵消音时，注意高压鼓风机与箱体的距离，注意高压鼓风机的通风与散热，注意使用橡胶缓冲胶来承受高压鼓风机的重量，具体需要咨询高压鼓风机的厂家；6、高压鼓风机的进出风口管道连接，应使用软管连接，以隔离震动。

### 漩涡式高压气泵注意安装

- 1、必需使用平垫圈和弹簧垫圈来加紧螺丝；
- 2、比较好能使用橡胶缓冲胶来承受高压鼓风机的重量，特别是大功率的高压鼓风机，\*；

7.5KW 漩涡高压气泵的用途：高压风机主要由下列六部分组成：电机、空气过滤器、高压风机本体、空气室、底座（兼油箱）、滴油嘴。高压风机靠汽缸内偏置的转子偏心运转，并使转子槽中的叶片之间

的容积变化将空气吸入、压缩、吐出。在运转中利用鼓风机的压力差自动将润滑油送到滴油嘴，滴入汽缸内以减少摩擦及噪声，同时可保持汽缸内气体不回流，此类高压风机又称为滑片式高压风机。高压风机输送介质以清洁空气、清洁煤气、二氧化硫及其他惰性气体为主。也可按需生产输送其他易燃、易爆、易蚀、有毒及特殊气体。因而能广泛适用于冶金、化工、化肥、石化、食品、建材、石油、矿井、纺织、煤气站、气力输送、用于：化工厂，煤矿，隧道，锅炉，罐装，玻璃工业，通风排风，自动清洗，包装，鱼池供氧，曝气，垃圾分解，煤气输送，气体输送，环保养殖等。污水处理等各工业部门。