

徐州大理石平台促销1米2米济南青徐州大理石平台

产品名称	徐州大理石平台促销1米2米济南青徐州大理石平台
公司名称	泊头市东工机械厂
价格	1.00/台
规格参数	品牌:东工 型号:徐州 规格:1米2米
公司地址	河北省沧州市交河镇开发区
联系电话	0317-8326033 18232786388

产品详情

徐州大理石平台供应商低价促销1米2米3米4米济南青徐州大理石平台

泊头东工机械有限公司是精密大理石平台的优质生产厂家，常年现货以全网最低价供应大理石检验平台、大理石测量平台、大理石检测平台、打孔大理石平台、开槽大理石平台及各种大理石构件产品，品质保证，货到验收合格付款，欢迎各界朋友咨询洽谈！

大理石平台用途：常作为平面基准用来校对和调整其他测器具或作为标准与被测件进行比较，专门用于形位误差和测量，因此它是形位误差测量精密量具。

大理石平台制作标准:严格按国家标准gb/t20428—2006制造和国标jgg117—2005标准验收。

大理石平台的优点：1、经严格物理试验和挑选的石料,在运用中即便遭重物磕碰至多掉几粒石碴而已，而不会像铸铁平台那样，因变形而破坏精度。所以其优于优质铸铁和钢材制造的精密平台，可以获得高而安稳的精度。2、刚性好，硬度高，耐磨性强，不怕酸、碱液物侵蚀，不会生锈，不必涂油，不易粘微尘，维护、保养方便简单，使用寿命长。不会出现划痕，不受恒温条件阻止，在常温下也能保持测量精度。不磁化，测量时能平滑移动，无滞涩感，不受潮湿影响，能在重负荷下保持高精度。

大理石平台规格：300×300×50mm-4000×2000×500mm。以上标准规格为平面外型，大理石平台也可开槽或打孔，制作大理石构件或底座要由客户提供图纸。

大理石平台载荷：在平台工作面中央每施加250n(1n=0.102kgf)载荷，平台挠度应不超过1 m。试验时，各级平台的挠度值应不超过00级大理石平台平面度公差值的一半。各种规格的大理石平台，在工作面中央的集中载荷区域，施加的额定载荷以及允许挠度值具体指标见下表。

规格/mm×mm对角线d集中载荷区域为d的圆额定载荷/n允许挠度值

/m

/mm

160 × 100189

160 × 160226

250 × 160297

250 × 2503531203751.5

400 × 250472

400 × 4005665002

630 × 400746

630 × 630891190

800 × 8001131

1000 × 6301182

1000 × 100014146252.5

1250 × 125017683007503

1600 × 10001887

1600 × 16002262

250 × 1600296810004

4000 × 2500471715006

徐州大理石平台<http://www.btdgjx.com/hgslj/72.html>黑色色泽，结构精密，采用经过亿万年的老化，质地均匀，稳定性好、强度大、硬度高的济南青石材经机械加工和人工研磨而成，能在重负荷下保持高精度，适用于工业生产和实验室的测量检验工作。