

直流滤波电容C52

产品名称	直流滤波电容C52
公司名称	广东华裕电子有限公司
价格	9.00/枚
规格参数	
公司地址	广东省广州市天河区龙洞第三工业区E栋二楼
联系电话	020-87023331 13602704543

产品详情

直流滤波电容c52(9.5元)

型号	规格	价格(元)	尺寸 (mm)	引出
c52	6.8vf/400v	9.5	42.5*22*33 p=37.5	d=1.2

价格仅供参考，以报价单为准。

主要应用/application

广泛应用于ups、smps，逆变电源、焊机电源等设备中起耦合隔直/滤波或dc-link用。

dc-link and coupling/filtering for ups , smps , inverter , welding machine power.

产品特点/characteristics

电介质：聚丙烯薄膜

结构：金属化膜干式结构

封装：塑料外壳，阻燃（94v-0级）环氧封装

引出：镀锡铜线引出

高频、低电感

高稳定性

具有自愈性

dielectric : polypropylene film

construction : extended metalized film , dry connection

coating : resistant plastic case with resin sealing.

flame retardant execution (ul94v-0)

terminals : tinned copper wire

high frequency , low inductance

high stability

self healing

技术性能/specifications

引用标准/reference standards	gb/t 17702 iec 61071
工作温度范围/operating temperature range	-40 ~ 85
容量范围/capacitance	5.0 μ f ~ 90 μ f
额定电压/rated voltage	500vdc ~ 1200vdc
容量偏差/tolerance	\pm 5% \pm 10%
极间耐电压/test voltage between terminals	1.5ur (vdc) 10s 25 \pm 5
极壳耐电压/test voltage between terminals and case	3000v 50hz 60s , 25 \pm 5
损耗角正切/dissipation factor	tg 1×10^{-3} at 25 \pm 5 , 1khz
绝缘电阻/insulation resistance	c \times r 5000s , at 100vdc , 25 \pm 5 , 60s
预期寿命/life expectancy	200000h at ur and 70

此产品关键字：耦合电容器、滤波电容器、高压滤波电容器

华裕电容-高品质金属化薄膜电容专业制造商

全国免费咨询热线：400-850-5811

电力电子电容专线：020-66311928 66311927 66311929 87022531 87022473

市场部专线：020--66311911 66311912 66311913

电力工业事业部韩经理：020-66311928

电力工业事业部陈经理：020-66311929

传真：020--66311920 87023473

手机：18665682511

邮箱：hydl@hy-el.com hy@hy-el.com

<http://www.hy-el.com> <http://www.gdhyel.com>