

# 山特城堡电池C12-65 SANTAK12v65ah 放电参数

产品名称	山特城堡电池C12-65 SANTAK12v65ah 放电参数
公司名称	山东德力特电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:山特蓄电池 型号:12V65AH 产地:深圳
公司地址	北京昌平区回龙观
联系电话	15911127756 15911127756

## 产品详情

免维护电池引用标准MF系阀控密封式铅酸蓄电池符合如下标准 JIS C 8707-1992 阴极吸收密封固定型铅蓄电池标准 JB/T8451-96 中华人民共和国机械行业标准 YD/T 799-207AH02 中华人民共和国通信行业标准 DL/T 637-1997 中华人民共和国通信行业标准2. 应用领域不间断电源 军备电源医疗设备 监控系统通信设备 航空/航海系统石化工业 电厂/电站等3. 铅酸蓄电池特性 免维护(寿命期内无需加酸加水)。 使用严格的生产工艺,单体电压均衡性佳。

采用特殊板栅合金,抗腐蚀性能及深循环性能好,自放电极小。 吸附式玻璃纤维技术使气体复合效率高达99%且内阻低,大电流放电性能优良。4.

### MF铅酸蓄电池安装要求

使用前检查电池外观有无裂纹,破损,漏液现象,一经发现应及时查找原因或进行更换。 电池应安装在远离火源,热源(大于2M)的地方,必须有良好的排气通风条件,应确保电池运行的环境温度在15-25度。使得电池有较长的使用寿命。

充电电流电压,时间必须按厂家规定执行,电池避免过充过放电。

搬运,安装,使用过程中应避免电池正,负极短路。5. MF铅酸蓄电池使用注意事项 拆装电池应由专业人员完成,若因机械损坏电池电解液沾到了皮肤或衣服上。立即用清水冲洗。如果溅入眼睛,要尽快用大量的清水冲洗并立即上医院治疗。 不同容量,不同制造商或新旧不同的电池请勿混用。

勿用花纤布或海绵擦拭电池外壳。 电池停搁6个月以上,使用前必须进行补充电。6. MF铅酸蓄电池规格铅酸蓄电池,山特蓄电池,松下蓄电池,京科蓄电池,汤浅蓄电池,阳光蓄电池,冠军蓄电池,

铅酸蓄电池	电池电压(V)	10HR容量(AH)	最大外形尺寸 长*宽*高/总高
12V24AH	12	24	166*127*175/175
12V38AH	12	38	198*166*170/170
12V65AH	12	65	351*166*175/175
12V100AH	12	100	407*173*210/230
12V120AH	12	120	407*173*210/230
12V150AH	12	150	407*173*210/230

7.放电特性6GFM系列密封电池具有的良好的放电特性，尤其是大电流放电的特性更为优越。电池放电的容量取决于放电电流，终止电压和放电时间。不同放电率的放电性能和终止电压选择如下图：8.

自放电特性电池储存时的自放电特性如下图：9. 充电特性6GFM系列密封电池要求采用限流恒压的充电方法进行充电。在环境温度为25℃的条件下，最佳的浮充电压为 $13.6 \pm 0.1V$

台X台数，充电开始时的电流应限制在 $0.25C10A$ 的范围内。