

Incoloy 600镍合金钢材 钢带 钢锭

产品名称	Incoloy 600镍合金钢材 钢带 钢锭
公司名称	上海威力金属集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号
联系电话	13661845828 13661845828

产品详情

上海威力集团Incoloy 600能征服的市场的，永远不是价格——是品质；

能坚持购买Incoloy 600 的，永远不是you惠；

上海威力集团Incoloy 600的质量跟服务值得您！

Incoloy 600牌号: Incoloy 600碳 C: 0.05硅 Si: —锰 Mn: —铬 Cr: 15.5镍 Ni: 15.5钼 Mo: 75.5钴 Co: —钨 W: —铝 Al: —铜 Cu: —钛 Ti: —铁 Fe: 8其他(%): —Incoloy 600镍基高温合金生产工艺冶炼方面：为了获得更纯净化的钢水，减低气体含量与有害元素含量；同时由于部分合金中有易yang化元素如Al, Ti等存在，非真空方式冶炼难以控制；更是为了获得更hao的热塑性，镍基耐热合金，通常采用真空感应炉熔炼，甚至用真空感应冶炼加真空自耗炉或电渣炉重熔方式进行生产。变形方面：采用锻造、轧制工艺，对于热塑性差的合金甚至采用挤压开坯后轧制或用软钢(或不锈钢)包套直接挤压工艺。变形的目的是为了破碎铸造组织，优化微观组织结构。铸造方面：通常用真空感应炉熔炼母合金保zheng成分与控制气体与杂质含量，并用真空重熔-精密铸造法制成零件。热处理fang面：变形合金和部分铸造合金需进行热处理 li，包括固溶处 li、中间处 li和时效处 li，以Udmet 500合金为例，它的热处理制度分为四段：固溶处 li，1175，2小时，空冷；中间处 li，1080，4小时，空冷；一次时效处 li，843，24小时，空冷；二次时效处 li，760，16小时，空冷。以获得所要求的组织状态和良hao的综合性能。