

288芯光缆交接箱 三网合一光缆交接箱室外防水SMC材质

产品名称	288芯光缆交接箱 三网合一光缆交接箱室外防水SMC材质
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	1700.00/台
规格参数	品牌:远捷通信 型号:齐全 产地:浙江慈溪
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

产品详情

288芯光缆交接箱 三网合一光缆交接箱室外防水SMC材质

?????Common Name?????????

?????Product usage????????????????????????????????????????????????????????????

?????Product mix????????????????????????????????????????????????????????????

?????Product model??YJ-GXF05-??96?144?288?576?864?1152????????????????????????????????????

?????????????

?????The manufacturer????????????????????

?????Product material??SMC????????????????????????????????

?????specification????????????????????????????????????????????????????????

?????The product typ????????????????????

?????Product configuration???????SC?FC?LC?ST????????????????????????????????????

????????????????????????????????????????

????????????????????????????

1.1组成光缆交接箱由箱体、内部结构件、光纤活动连接器及备附件组成。1.2型式光缆交接箱可以落地安装。1.3命名光缆交接箱的型号由代号、主称代号、序号组成。(2)主要技术要求2.1使用条件 工作温度：-40 ~ +60 。相对湿度：95% (+40)。2.3箱体结构箱体采用采用封闭式结构，其中交接箱要求采用双层结构箱体。2.3.1箱体装配结束后，金属件不得有毛刺，结构件不扭曲，箱体表面平整光滑、颜色均匀，不存在机械划伤痕迹、箱体各部件不得有明显色差。2.3.2保护接地处应有明显的接地标志。2.3.3机械活动部分应转动灵活、插拔适度、锁定可靠、施工安装和维护方便。箱门开启角度不小于120°，箱体密封条粘结应平整牢固；配线箱箱门开启角度不小于110°，间隙应不小于3mm。2.3.4光缆引入时其弯曲半径应大于光缆直径的20倍。2.3.5光缆光纤及尾纤在设备内布放时，不论在何处转弯，其曲率半径应不小于30mm。2.3.6设备应有明晰、完善的标识和记录装置，用于方便地记录和识别纤芯序号或传输路由，且记录装置应易于修改和更换。