

单三相15KVA双缸风冷柴油发电机组

产品名称	单三相15KVA双缸风冷柴油发电机组
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TD18000ET-K 频率:50HZ 产地:上海
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

单三相15KVA双缸风冷柴油发电机组

大泽动力静音发电机组：以其灵活、方便、稳定的特点被广泛地作为常用、备用和应急的交流电源使用。特别是近年来，我国经济的快速发展，全国各地都出现了不同程度的电力紧缺现象，使发电机组的作用更加突显出来。传统的发电机组直流输出发电机电压，输出电压、频率都不够稳定。发电机组的较新发展趋势是发电机组和电力电子变换器的结合以及电子调速器的使用，也就是将发电机输出的原始电压经过电力电子变换器净化处理，然后再输出给负载，电子调速器调节发动机转速，以达到节能和环保的目的。

产品特点和用途：

- 低油耗,性能稳定可靠
- 采用超轻型机作为动力,体积小,重量轻,移动方便。
- 本系列发电机组均符合CE标准,性能达到国际水平。
- 广泛用于野外作业,临时用电,小型商场,家庭和电信基站的应急备用电源。

大泽动力发电机组发动机的转速递增性地受到控制,这样能保证将异步发电机组的输出电压控制在不超过3V的波动幅度内。大泽发电机组结合了异步发电机组的所有优点和通常同步发电机组才具备的电压稳定性。

大泽动力发电机组能实现极其干净的正弦曲线输出。在无数次检测中都取得了同类产品中的较好效果。这保证了如空调,充电器等电器设备的平稳运行。

型 号：TD18000ET-K

发电机参数

额定功率：15KW

备用功率：16KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

结构类型：箱体式

功率因素：0.8

相 数：单/三相

启动方式：电启动（选配全自动）

直流输出：12-8.3（V-A）

发动机参数

发动机型号 TO2V94

耗油量：205g/kw.h

油箱容积：28L

机油容积：2.3L

过载能力：110%/1h

缸径*行程：2*80*79mm

活塞排量：997ml

压缩比：19：1

绝缘等级：F

机油型号：SAE10W30（或CD）

燃油型号：0#或-10#柴油

调速方式：自动调速

冷却方式：空气冷却

额定转速：3000r/min

缸体结构：双缸,V型,四冲程

燃烧系统：直喷式

整机参数

工作时间：8-12H

噪音 (db) 7M 75

燃油表：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：295kg

外形尺寸：1180*650*760mm