

SANTAK山特蓄电池C12-38防阻燃壳体12V38AH

产品名称	SANTAK山特蓄电池C12-38防阻燃壳体12V38AH
公司名称	山东德力特电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:山特蓄电池 型号:C12-38 产地:深圳
公司地址	北京昌平区回龙观
联系电话	15911127756 15911127756

产品详情

详细介绍:

1.电池在运输过程中或保存的过程中自放电损失一点容量，请使用前进行充电，建议每3-6个月补充电一次。2.电池出厂时已是初充电状态，所以不要将正负端子短接。应正确选用电池，新旧蓄电池不能混合使用。3.实际容量相同的电池或电池组方可串联使用。4.实际电压，容量相同的电池或电池组方可并联使用（并联使用zuihao不超过4组）。5.让电池有一个良好的工作及储存环境，应放在干燥，通风的地方使用，避免阳光直射，远离热源及高温物体，电池放电是，工作温度请控制在-20 -50 范围内。6.使用电池时应当正立安装放置，不讲义侧放使用。电池组中每个电池端子连接要牢固。7.放电后不要放置，务必立即充电。8.在使用过程中，应定期检查电池，若长期处于充电状态，而不放电，会使电池活性变差，故一般三个月进行一次放电实验，放电容量在电池的50%左右，然后对电池重新充电。

(山特蓄电池)1、安全性能好:正常使用下无电解液漏出,无电池膨胀及破裂。2、放电性能好:放电电压平稳,放电平台平缓。3、耐震动性好:完全充电状态的电池完全固定,以4mm的振幅,16.7Hz的频率震动1小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。4、耐冲击性好:完全充电状态的电池从20cm高处自然落至1cm厚的硬木板上3次。无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。

1. 应用领域不间断电源 军备电源医疗设备 监控系统通信设备 航空/航海系统石化工业 电厂/电站等2. 铅酸蓄电池特性 免维护(寿命期内无需加酸加水)。 使用严格的生产工艺，单体电压均衡性佳。

采用特殊板栅合金，抗腐蚀性能及深循环性能好，自放电极小。

吸附式玻璃纤维技术使气体复合效率高达99%且内阻低，大电流放电性能优良。3.

MF铅酸蓄电池安装要求

使用前检查电池外观有无裂纹，破损，漏液现象，一经发现应及时查找原因或进行更换。 电池应安装在远离火源，热源(大于2M)的地方，必须有良好的排气通风条件，应确保电池运行的环境温度在15-25度。使得电池有较长的使用寿命。 充电电流电压，时间必须按厂家规定执行，电池避免过充过放电。

搬运，安装，使用过程中应避免电池正，负极短路。4. MF铅酸蓄电池使用注意事项 拆装电池应由专业人员完成，若因机械损坏电池电解液沾到了皮肤或衣服上。立即用清水冲洗。如果溅入眼睛，要尽快用大量的清水冲洗并立即上医院治疗。 不同容量，不同制造商或新旧不同的电池请勿混用。

勿用花纤布或海棉擦拭电池外壳。 电池停搁6个月以上，使用前必须进行补充电。