

Mobil Polyrex EM电机轴承润滑脂

产品名称	Mobil Polyrex EM电机轴承润滑脂
公司名称	深圳市鑫隆达润滑油有限公司
价格	860.00/桶
规格参数	品牌:美孚 规格:16KG 服务范围:全国
公司地址	深圳市龙华区龙华街道富康社区东环二路61号颖博办公楼2层A2002
联系电话	15361061508 15817364911

产品详情

Mobil Polyrex EM

Mobil Polyrex EM103

美孚宝力EM103电机轴承润滑脂

美孚宝力EM马轴承润滑脂

Mobil Polyrex EM (美孚宝力 EM)

电机轴承润滑脂

产品简介

超级优质Mobil Polyrex EM (美孚宝力 EM) 系列润滑脂是专为电机马的轴承调配的。其先进的增稠剂配方和专利生产技术使其能够提高轴承性能，保护并延长电机的使用寿命。

特性与优点

Mobil Polyrex EM (美孚宝力EM) 和美孚宝力 EM 103 Mobil Polyrex EM 103具有以下特性和优点：

特征	优点和潜在利益
卓越的润滑寿命	优异的长寿命、高温特性，适用于滚珠和滚柱轴承的润滑，特别是终生密封的应用

先进的聚脲增稠剂 卓越的抗腐蚀性	与传统聚脲润滑脂相比，在机械剪切力下，有更好的耐久性 美孚宝力EM Mobil Polyrex EM 和美孚宝力EM 103 Mobil Polyrex EM 103 具有良好的防锈与防腐蚀保护功能。与美孚宝力EM 103 Mobil Polyrex EM 103相比，美孚宝力EM Mobil Polyrex EM 在淡盐水冲刷条件下具有额外的保护作用
低噪声特性	美孚宝力EM Mobil Polyrex EM 适用于对噪声有较高要求的滚珠轴承润滑

应用范围

许多主要的轴承和电机制造商都使用美孚宝力EM Mobil Polyrex EM 润滑脂来为电机滚珠和滚珠轴承提供长效润滑。

美孚宝力EM 103 Mobil Polyrex EM 103 更适用于垂直安装轴承或超大型电机应用，在这些应用中，原始设备制造商往往要求更高的粘稠度，而低噪声特性则不需要。

美孚宝力EM Mobil Polyrex EM 润滑脂可与很多埃克森美孚复合锂基润滑脂相容，根据 ASTM D6185 的结论，它亦可与竞争电机的矿物聚脲产品相容。如有任何关于润滑脂相容性的具体问题，请联系您的美孚代表。

关键应用包括：

电机马的轴承

风机轴承

高温泵的轴承

工厂填充的、永久密封的滚珠轴承

高温运行条件下要求低分油特性的滚珠或滚柱轴承

Mobil Polyrex EM (美孚宝力EM) 适用于要求在低噪音环境中运行的滚珠或滚柱轴承

典型性质

	美孚宝力EM	美孚
NLGI 等级	2	3
颜色	蓝色	蓝色
基础油粘度，ASTM D 445		
cSt @ 40 ° C	115	115
cSt @ 100 ° C	12.2	12.2
粘度指数，ASTM D 2270	95	95
针入度，ASTM D217，工作60次后，mm/10	285	250
针入度，ASTM D217，工作100,000次后，mm/10	40	40
滴点，ASTM D 2265，° C (° F)	260	270
油分离测试，ASTM D 1742，%	0.5	0.1
润滑脂高温寿命，ASTM D 3336，小时@ 177 ° C	750+	750+
四球磨痕，ASTM D 2266，@ 40kg, 1200 rpm, 75 ° C, 1 小时，mm	0.41	0.6
低温扭矩，ASTM D 1478，g-cm @ -29 ° C		
起动	7500	9300
运行	800	1000

EMCOR防腐蚀性能, 10% 合成海水 ASTM D 6138 (根据ASTM D 665B配制) 0,1 (无锈)
防锈, ASTM D 1743, 蒸馏水 通过
铜腐蚀, ASTM D 4048 1A
水冲洗, ASTM D 1264, % 1.9

通过
1A
0.8