

TE-YEB不锈钢膜盒压力表不锈钢膜盒压力表

产品名称	TE-YEB不锈钢膜盒压力表不锈钢膜盒压力表
公司名称	江苏泰尔自动化仪表有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:泰尔 型号:TE-YEB不锈钢膜盒压力表
公司地址	江苏省淮安市金湖经济开发区工二路18号
联系电话	0517-86800418 13016586098

产品详情

不锈钢膜盒压力表

一.用途说明 不锈钢膜盒压力表是根据普通膜盒压力表的结构原理而研制的具有耐腐蚀的微压测量仪表。导压系统及外壳均采用不锈钢材料制成。应用于耐腐蚀要求较高的工艺流程中的各种气体介质的微压和副压的测量，也可用于锅炉通风，气体管道燃装置及其它类似设备上。是引进国外先进技术设备中同类仪表实现国产化的理想配套产品。

二.产品结构原理 仪表由测量系统（包括接头、膜盒等）、传动机构、指示装置和外壳组成。导压系统及外壳均采用不锈钢材料制成，采用密封型结构，防护污秽物侵入。当被测介质的压力作用于膜盒时，其自由端产生相应弹性变形——位移，经拨杆带动传动机构放大，由指示装置将被测压力在仪表度盘上指示出来。

三.主要技术指标 标度范围、精确度等级

四.型号 标度范围kpa 正压 负压 正负压 精确度等级 hr-ye-150b 0 ~ 250pa

0 ~ 400pa

0 ~ 1000pa

0 ~ 1.6

0 ~ 2.5

0 ~ 4 0 ~ 6 0 ~ 10 0 ~ 16 0 ~ 25 0 ~ 40 0 ~ 60 -250pa

-400pa

-1000pa

-1.6 ~ 0

-2.5 ~ 0

-4 ~ 0 -6 ~ 0 -10 ~ 0 -16 ~ 0 -25 ~ 0 -40 ~ 0

-60 ~ 0 ± 120pa

± 400pa

± 500pa

± 0.8

± 1.2

-2 ~ +2 -3 ~ +3 -5 ~ +5 -8 ~ +8 -12 ~ +12 -20 ~ +20

± 30 1.6

2.5

使用环境条件：工作环境温度-25 ~ 55 ；相对湿度不大于80%。抗工作环境振动：v.h.3

型号 d h h ye-100b 100 90 50 ye-150b 150 120 44