

# TOPWORX 阀位指示器 SSP-XPL2GRN00 PPS-3SGPT1

产品名称	TOPWORX 阀位指示器 SSP-XPL2GRN00 PPS-3SGPT1
公司名称	厦门爱特斯机电有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	厦门市集美区后溪镇珩山一里7号1702室（注册地址）
联系电话	13959767983 13959767983

## 产品详情

弹性涨套4通过紧固螺栓13锁紧在吊具体2和盖板6之间，紧固螺栓13共有一个，依次穿过盖板6、弹性涨套4而旋接在吊具体2上，防止弹性涨套4轴向脱落，且在弹性涨套4和吊具体2之间还设有定位销14，实现快速定位安装弹性涨套4，其紧固螺栓13和定位销14的轴心连线穿过弹性涨套4的圆心，确保弹性涨套4能够径向平稳张开；在与定位销14正对一侧的弹性涨套4上设有缺口4a，在与该缺口4a两侧的弹性涨套4上开设有凹面4e，弹性涨套4的两侧面具有凹面4e，减小弹性涨套4与盖板6、吊具体2之间的摩擦力，有利于弹性涨套4张开或收缩；在定位销14的两侧设有朝弹性涨套4内侧开口的弹性张口4b，相应的，紧固螺栓13的两侧设有朝弹性涨套4外侧开口的弹性让位口4c，确保弹性涨套4能够张开，在弹性涨套4中心处设有一椭圆孔4d，该椭圆孔4d与中间轴3的锥形部3e配合，从而使中间轴3对弹性涨套4产生一个径向的推力，椭圆孔4d的顶部开设倒角，以便中间轴3插入。在与缺口4a对应的吊具体2和盖板6之间设有厚度与弹性涨套4的最大厚度相适配的限位块15，该限位块15通过锁紧螺栓16锁紧在吊具体2与盖板6之间，使限位块15的两侧面分别顶紧于盖板6和吊具体2，进一步减小弹性涨套4与盖板6、吊具体2之间的摩擦力，确保弹性涨套4平稳张开和收缩。

限位开关TXP-M21GNPM

限位开关73-1352F-A2+5933

DXP-FL2GNBBPA2006890

DXP-L21GNEB1A2

DXP-L21GNES

DXP-MX1GN4B

DXP-Z21GNEB

DXS-AS0GSEB

TXP-L20GNPM

DXP-L21GSEB

DXP-L21ZN4B

DXS-M40GSEB

DXP-FF1GNEB

DXS-L20GSEB

DXS-L21GSEB

DXS-M42GSEB

DXS-AS2GSEB

DXP-DN1GSEB

DXP-0X1GSEB

DXP-TX1FLMM

DXP-L2CGNMB

DXS-DNZ1GRN000

DXP-FF1GN4BPA21

DXP-L4CGNEB0000N6210

PPS-ASGPT1

PPS-3SGPT1

PPS-NSZ0T1

SSP-XPL2GRN00