

# 美孚MOBIL FIBRAX 280 重型机械用纤维状润滑脂

产品名称	美孚MOBIL FIBRAX 280 重型机械用纤维状润滑脂
公司名称	深圳市鑫隆达润滑油有限公司
价格	980.00/桶
规格参数	品牌:美孚 规格:16KG 服务范围:全国
公司地址	深圳市龙华区龙华街道富康社区东环二路61号颖博办公楼2层A2002
联系电话	15361061508 15817364911

## 产品详情

美孚MOBIL FIBRAX 370

美孚MOBIL FIBRAX 280 重型机械用纤维状润滑脂

美孚MOBIL FIBRAX EP370 重型机械用纤维状润滑脂

重型机械用纤维状润滑脂极佳之胶粘特性钠皂基润滑脂-可用于较高的温度中，但无抗水性特性：

纤维状结构——令润滑脂能存留在轴承内，甚至在重负载情况下亦不会被排挤出来。

轴承罅隙上保持一层厚膜，可阻止尘埃及其他磨损物质侵入。

皂稠化剂，在较高温度的情况（150度）仍可保持稳定。

高粘度基础油调配，提供高强度的润滑膜以承载慢速机械的重负荷。

在水里溶化，不适用于长期与水接触之操作但在普通的潮湿情况下，

钠皂能吸收湿气而避免钢轴承表面因潮湿而生锈。

用途：合重型机械的脂润滑部件，例如普通及抗摩擦轴承，特别在较高温度及负荷，

或在多尘埃之环境下操作时使用。

别适用于下列机械：颚形轧碎机，轧管机拖拉起重机，窑及冷却器之支撑滚筒架，碾磨机，压延机及干燥器之滚柱等。

FIBRAX 280可用于装有鼓型刹车系统的汽车轮轴轴承。

FIBRAX 370适用于齿轮式弹性联轴节及集中式润滑脂输配系统。

FIBRAX品种都可用压力滑脂枪喷施，FIBRAX280通常是用人手填料去施用。

不适用于高速或长期与水接触的机件。^^ 联系方式：849^9,-^3199

FIBRAX EP 370			Metoda bada
NLGI粘度等级	-	0	DIN 51 818
Penetracja	0,1 mm	370	DIN ISO 2137
Zagszczacz	mydo sodowe		
Punkt kroplenia	° C	170	DIN ISO 2176
Ocena waciwoci antykorozyjnychmetod	stopie	0 i 0	DIN 51 802
SKF-Emcor	korozji		
Korozja z miedzi	stopie	1 przy 100	DIN 51 811
	korozji		
Olej bazowyLepko kinemat. w temp. 40 ° C	m <sup>2</sup> /s (cSt)	190	DIN 51 562 cz. 1
Rodzaj smaru	GP 0 M		DIN 51 826
Oznaczenie	GP 0 M-20		DIN 51 502