

# 阻燃性PC科思创6455中等粘度Makrolon拜耳

产品名称	阻燃性PC科思创6455中等粘度Makrolon拜耳
公司名称	上海邦塑新材料有限公司
价格	18.50/千克
规格参数	性能:脱模 高粘度 透明 防火阻燃 型号:6455 加工:注塑级
公司地址	上海市奉贤区明城路1088弄7号1-2层
联系电话	18721896575

## 产品详情

阻燃性PC科思创6455中等粘度Makrolon拜耳：一种zhuoyue性能的工程塑料

作为上海邦塑新材料有限公司的产品之一，阻燃性PC科思创6455中等粘度Makrolon拜耳是一种具备出色性能的工程塑料。在市场上，性能往往是消费者选择产品的重要因素之一。而脱模、高粘度、透明以及防火阻燃是该产品的主要性能特点。

，脱模是该塑料的一个重要特性，它使得该材料在注塑过程中易于脱模，从而提高了生产效率。高粘度是另一个显著的性能特点，它为产品提供了较高的强度和耐用性，这对于许多行业的应用而言至关重要。

，透明性是阻燃性PC科思创6455中等粘度Makrolon拜耳另一个引人注目的特点。透明度是衡量塑料质量的重要指标之一，特别适用于需要视觉清晰度的产品，如照明设备、透明保护罩等。该材料的高透明性能可以让光线透过，使产品在使用过程中充满活力。

最重要的是，防火阻燃是该产品的一项zhuoyue特性。在现代社会中，防火性能已成为人们对材料的基本要求之一，特别是对于需要在高温环境下使用的产品。阻燃性PC科思创6455中等粘度Makrolon拜耳能够承受高温，不易燃烧，有效保护用户安全。

而型号方面，6455是该产品的标志性型号，是对其特性和性能的简洁概括。这个型号不仅突出了产品的独特性，也方便了客户在市场上进行识别和选择。由于该型号具备了脱模、高粘度、透明和防火阻燃等多项youxiu性能，因此具备了市场竞争力。

此外，加工方法也是客户在选择该产品时需要考虑的重要因素。注塑级的加工方式意味着该产品适用于注塑成型工艺，这是一种常见的塑料加工方法，广泛应用于汽车、家电等行业的制造过程中。与此，注塑级的加工方式还意味着该产品可以达到更高的加工精度和成型效果，满足用户对产品质量的需求。

阻燃性能zhuoyue，确保用户安全

脱模特性，提高生产效率

高粘度和透明性，提供优良的强度和视觉效果

型号简洁，方便市场辨识

适用于注塑成型工艺，满足多行业需求

综上所述，阻燃性PC科思创6455中等粘度Makrolon拜耳是一种zhuoyue性能的工程塑料，它具备脱模、高粘度、透明和防火阻燃等多项突出性能。型号简洁明了，加工方法适用于注塑成型工艺，满足多个行业的需求。无论是在产品质量、安全性还是生产效率方面，该产品都是您的优选。上海邦塑新材料有限公司欢迎您的垂询和购买。