

# Mobil SHC Grease 102 WT高低温润滑脂

产品名称	Mobil SHC Grease 102 WT高低温润滑脂
公司名称	深圳市鑫隆达润滑油有限公司
价格	1080.00/桶
规格参数	品牌:美孚 规格:16KG 服务范围:全国
公司地址	深圳市龙华区龙华街道富康社区东环二路61号颖博办公楼2层A2002
联系电话	15361061508 15817364911

## 产品详情

Mobil SHC Grease 102 WT 孚 (美孚 SHC 润滑脂 102 WT) ) ) Mobil Industrial, 中国用于风机的高品质合成润滑脂产品 品简介 Mobil SHC Grease 102 WT (美孚 SHC 润滑脂 102 WT) 经过科学配方, 满足或超越在低温条件下运行的风机变桨和偏航轴承的严苛应用要求。合成基础油的卓越性能与高质量复合锂增稠剂进行有效结合。这一先进配方有助于实现卓越的低温运行和高温性能, 同时具有强大的结构稳定性与防水性。特性与优点

点该基础油的低内部摩擦力和高天然粘度指数, 为改善在 -50 C (-58 ° F) 温度下的低温启动性、运行扭矩和泵送性成为可能。相比于传统润滑脂, 具有卓越的热稳定性和抗氧化性, 有助于延长润滑脂的使用寿命和再润滑周期。卓越的防锈与防腐蚀保护性能, 该产品在潮湿环境下亦表现出众。与传统润滑脂相比, 停机时间与维修成本均有减少。在有水应用中的杰出结构稳定性, 有助于在侵蚀性水环境中保持润滑脂的稠度等级。卓越的泵送性, 可为使用集中润滑系统或润滑脂分配器的轴承提供可靠的润滑。与传统润滑脂相比, 低牵引系数可延长机械使用寿命并降低能源成本。应用范围 Mobil SHC Grease 102 WT (美孚 SHC 润滑脂 102 WT) 满足多数风机制造商与部件供应商的规范, 并在手动润滑或使用集中润滑系统或润滑脂分配器的偏航、变桨和发电机轴承的润滑中, 展示出杰出的性能。连续工作的建议温度范围是 -50 C (-58 ° F) 到 120C (248 ° F)。在低温环境下运行的风机。规格与认可可 Mobil SHC Grease 102 WT (美孚 SHC 润滑脂 102 WT) ) ) 满足或超越以下要求: Mobil SHC Grease 102 WT(?? SHC ??? 102 WT) Page 1 of 3<https://www.mobil.com/Chinese-CN/Industrial/pds/GLXXMobil-SHC-Grease-102-WT?p=1> 08.11.2017 Mobil SHC Grease 102 WT (美孚 SHC 润滑脂 102 WT) ) ) 满足或超越以下要求: DIN 51825: (2004-06) KPHC2K-50典型性质 NLGI 等级 2增稠剂类型 复合锂基颜色, 视觉 米黄色工作锥入度, 25C, ASTM D 217, mm/10 285滴点, C, ASTM D 2265 263基础油粘度, ASTM D 445 cSt @ 40C 95四球烧接负荷, ASTM D 2596, Kg 315水冲洗损失, ASTM D 1264, 于 79C. %wt6防锈试验, ASTM D 6138, 蒸馏水 0防腐保护, ASTM D 1743, 等级 合格 Mobil SHC Grease 102 WT (美孚 SHC 润滑脂 102WT) ) ) 健康与安全 Mobil SHC Grease 102 WT(?? SHC ??? 102 WT) Page 2 of 3<https://www.mobil.com/Chinese-CN/Industrial/pds/GLXXMobil-SHC-Grease-102-WT?p=1> 08.11.2017 根据现有资料显示, 本产品在使用过程中不会对人体健康产生不良影响, 但在使用过程中需遵循物质安全资料表

(MSDS) 提供的指引。有关物质安全资料表可向当地经销部门或上网索取。除指定的用途外，本产品不应用于其它用途。如需处理用过的产品，应注意保护环境。