

开炼机 实验开炼机 卓胜

产品名称	开炼机 实验开炼机 卓胜
公司名称	东莞市卓胜机械设备有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市厚街镇体育路中安国际大厦12楼
联系电话	13790550606 13790550606

产品详情

开炼机旋转工作辊筒突然停转

主要的功能在于使产品能符合客户所要求的质量及颜色的混炼加工，为了达到客户的要求，再将实验的结果及其比率用于生产线，而本机也就是将试验用原料及配合剂以混合均匀之设备。

开炼机旋转工作辊筒突然停转：

- 1：两辊筒工作面间距离过小，辊筒工作严重超载，实验开炼机，应适当调大辊距间隙。
- 2：
辊筒工作面温度过低，应清除辊面上原料，给辊筒继续加热升温，达到工艺要求温度后再投料生产。
- 3：一次加料量过大，应适当减少料量。
- 4：辊筒轴承部位润滑油不足，轴颈与轴承衬抱轴；压停车，卸下轴承体，开炼机，检修磨光轴颈和轴衬。

开放式炼胶机的简称。橡胶工厂用来制备塑炼胶、混炼胶或进行热炼、出型的一种辊筒外露的炼胶机械。

主要工作部件是两异向向内旋转的中空辊筒或钻孔辊筒，装置在操作者一面的称作前辊，可通过丝杆调节前后辊的间距，调节左右两边的丝杆，刻度板数显当前辊筒的间距，开炼机，前后移动，借以调节辊距，适应操作要求；后辊则是固定的，不能作前后移动。两辊筒大小一般相同，各以不同速度相对回转，双辊开炼机，生胶或胶料随着辊筒的转动被卷入两辊间隙，受强烈剪切作用而达到塑炼或混炼的目的。开炼机也用于塑料加工等部门中。

翻炼操作方法主要有：

1：薄通法

此法是将辊距调至1-1.2mm，让胶料通过辊缝，任其落入接料盘中，待胶料全部通过辊缝后，再将落盘的胶料扭转90度再进行薄通。如此反复进行到规定次数。然后调大辊距(5mm左右)，让胶料包辊、下片。此法的特点是胶料散热快、不易焦烧、劳动强度较操作安全，但配合剂分散不易均匀，尤其是沿辊筒的轴向分散不易均匀。

开炼机-实验开炼机-卓胜(优选商家)由东莞市卓胜机械设备有限公司提供。东莞市卓胜机械设备有限公司在压延机这一领域倾注了诸多的热忱和热情，卓胜一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：吉小姐。