

法国时高STECO蓄电池PLATINE12-38直流屏UPS配套电源

产品名称	法国时高STECO蓄电池PLATINE12-38直流屏UPS 配套电源
公司名称	银杉电源设备（北京）有限公司
价格	1360.00/只
规格参数	类型:储能用蓄电池 尺寸:见说明 重量:30
公司地址	北京市门头沟区中门寺街69号43幢2855号（集群 注册）
联系电话	13240167776 13240167776

产品详情

法国时高STECO蓄电池PLATINE12-38直流屏UPS配套电源

法国时高蓄电池电池盖和排气栓结构:阀控式密闭蓄电池 荷电状态:免维护蓄电池型号

GFM系列是2v亚胶体长寿命电池,设计寿命10~15年(25),该系列电池有以下显著特点:

- 1.电解液中加入亚胶体,使电池内每一部位的比重保持一致,有效防止活性物质脱落;
- 2.使用特殊的铅钙合金,更耐腐蚀,充电接受能力更好;
- 3.装备了过滤酸雾和隔爆装置,安全可靠;
- 4.不需均衡充电;
- 5.采用特殊结构,不会发生漏液,可横向放置;
- 6.免维护运行,无需补水.

法国时高蓄电池12V100AH原装价格应用范围：电力供应、发电厂、电信、信号控制及远程控制、应急能源供应、数据系统、UPS、报警及保密系统、应急照明及循环场合（如：太阳能路灯、太阳能板电轮椅、高尔夫球、电动棒箱）等。

*使用寿命15年以上。

*容量1.2-115安时。

*再充电时间短。

*低自放电率，20 时最长时间可存放10年。

*因气体重组低，所以损失气体很少。

*组合体使用板栅状极板。

*深度放电仍很安全。

法国时高STECO蓄电池产品特点：

- 1、铅酸免维护电池安全性能超好：正常使用下根本无电解液漏出，无电池膨胀及破裂等安全。
- 2、电池放电性能超好：放电电压其平稳，放电平台其平缓。
- 3、电池耐震动性超好 完全充电状态的电池完全固定，以4mm的振幅形式运作，16.7hz的频率震动1小时，无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压超正常。
- 4、耐冲击性好：完全充电状态的电池从20cm高处自然落至1cm厚的硬木板上3次无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常。
- 5、耐过放电性好：25摄氏度，完全充电状态的电池进行定放电3星期（电阻只相当于该电池1CA放电要求的电阻），恢复容量在75%以上
- 6、耐充电性好：25摄氏度，完全充电状态的电池0.1ca充电48小时，无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常，容量维持率在上 95%以上。
- 7、耐大电流性好：完全充电状态的电池2ca放电5分钟或10ca放电5秒钟。无导电部分熔断，无外观变形。
- 8、高压压缩玻璃棉吸液式(AGM)技术。
- 9、内藏防爆装置，采用超声波焊接技术加强蓄电池的密闭性。
- 10、铅 - 锡 - 钙 - 银正合金，有强大电流放电后回充性及抗侵蚀能力。