

简述画册印刷过程中的注意事项

产品名称	简述画册印刷过程中的注意事项
公司名称	上海炫奇图文设计有限公司
价格	10.00/本
规格参数	
公司地址	上海市普陀区交暨路253号212室
联系电话	86-02152199521 13020159693

产品详情

1、出血线。画册印刷版面上的文字等内容需要距离裁切边缘必须>3mm，以免裁切时被切到。[4] 2、转曲。使用coreidraw等软件设计的作品，文字必须转曲线或描外框，否则会出现字体缺失的情况。文字转成曲线后，请注意字间或行间是否有跳行或互相重叠的错乱现象。尽量不要使用系统字，若使用会造成笔划交错处有白色节点。如果笔划交错处有白色节点时，以打散的指令处理即可。黑色文字不要选用套印填色。 3、印刷色差。彩色印刷中不能以萤幕或打印机列印的颜色来要求印刷色，客户制作时必须参照cmyk色谱的百分数来决定制作填色。同时注意：不同厂家生产的cmyk色谱受采用的纸张、油墨种类、印刷压力等因素的影响，同一色块会存在差异。同一文档在不同次印刷时，色彩都会有差异，印刷界公认的色差度在±10%内为正常（因墨量控制每次都会有不同所致）。 4、色块使用。彩色印刷中，色块之配色请尽量避免使用深色或满版色之组合，否则印刷后裁切容易产生背印的情况。特别注意有任何图片、色块或线超出制作尺寸时，应当一律置入图框内。勿用白色色块遮掩，以免造成合版时之困扰。 5、印刷底色。画册印刷底纹或底图颜色不要低于10%，以避免印刷成品时无法呈现。 6、文档格式。使用coreidraw9.0中文版设计制作文档，由于组版的需要，用苹果机设计的文档都将转换成pc格式。 7、线框粗细。画册印刷所有输入或自绘的图形，其线框粗细不可小于是0.1mm，否则印刷品会造成断线或无法呈现的状况。另外，线框不可设定“随影像缩放”，否则印刷输出时会形成不规则线。 8、框精确剪裁。当渐层之物件置入图框精确剪裁，应将其转为点阵图（方法同第6点），因为置入之图框渐层与其他物件群组后再做旋转，其渐层之方向并不会一起旋转。另外，任何渐层物件皆不可设定“边缘宽度”，因为输出机的解释不同，有时会造成渐层边缘填色不足。 9、勿留裁切线。稿件完成不需画十字线及裁切线，可用2个隐形的线框来充当制作尺寸和出血线92x56mm，裁切后为90x54mm(即四边各保留1mm出血)。如有特殊尺寸需要，请在定单里及所上传的文档中特别说明。 10、特别注意有任何图片、色块或线超出制作尺寸时，应当一律置入图框内。勿用白色色块遮掩，以免造成合版时之困扰。