

GBSR柔性填料

产品名称	GBSR柔性填料
公司名称	衡水金斧头工程橡塑有限公司
价格	7000.00/吨
规格参数	品牌:金斧头· 型号:各种型号 规格:各种规格
公司地址	河北省衡水市京大路158号
联系电话	0318-2065966 13603186811

产品详情

gb(sr)柔性填料的最大特点是具有优异的变形性和流动性，在水压力作用下可以流动，挤入缝中起到止水作用，抗渗性能优异，能对孔隙、缝隙起到封闭止水作用。柔性填料还具有良好的黏接性能，与混凝土的黏接强度大于材料自身的拉伸强度，可确保在各种工况下黏接界面不发生破坏。同时，柔性填料还具有优良的耐介质性，即耐水、耐碱盐浸泡，对环境具有很强的适用性，耐冻融循环，并具有一定的耐寒性和耐高温性。gb柔性填料可根据需要加工成各种形状及断面尺寸的型材，便于施工。

几年来，我公司生产的柔性填料，先后在十几项水利、电力工程以及工业、民用建筑工程上应用，均取得了较好的防渗止水效果。

应用范围

- (1) 各种大中型水电工程大坝的伸缩缝及周边缝。
- (2) 大型层面板、伸缩缝、女儿墙与屋面接缝的密封。
- (3) 地下室、人防工程、隧道地铁、涵洞以及各种给排水工程的止水密封。
- (4) 混凝土与橡胶、塑料、陶瓷及各种金属材料的粘结密封。柔性填料施工方法对各种接缝、裂缝口凿制出8cm宽、8cm深的“v”型槽，充分清除石屑、粉尘和松动物，用砂浆填平不平处，使之干燥。在施工前，先用手将材料搓成与缝宽相近的粗条；最后再填满连接缝上敷上搓成粗条的材料，使敷高表面呈规定的凸圆柱，最后覆盖上pvc保护盖板。

施工注意事项：

- 1、施工原则：先缝里、后缝外、先两边、后中间。
- 2、施工基面必须坚实、干燥。

3、止水材料施工完毕后，须加以保护，避免机械操作。

手机：13603186811 0318-2065966 联系人：由文娜 qq号码：327888916

网址：<http://www.jinfutou.cn> 电子信箱 13603186811@163.com