

# 面板坝专用柔性填料厂家

产品名称	面板坝专用柔性填料厂家
公司名称	衡水金斧头工程橡塑有限公司
价格	7000.00/吨
规格参数	品牌:金斧头 · 型号:各种型号 规格:各种规格
公司地址	河北省衡水市京大路158号
联系电话	0318-2065966 13603186811

## 产品详情

面板坝专用柔性填料、柔性填料、gb柔性填料

因其用途广泛，所以通常也被称为嵌缝密封胶、gb-cl柔性填料、gb-sr嵌缝胶、弹性腻子密封胶、止水腻子、sw嵌缝胶等，是专门为混凝土面板，堆石坝周边缝和伸缩缝止水而开发生产的新型止水材料，它以特种橡胶为原料，具有独特性、高塑性、耐热性、耐寒性、耐老化性，还具有操作简便，无毒无味，耐水、粘附性能好等特点。

gb柔性填料是专门针对混凝土面板堆石坝接缝止水特点开发的一种新型流动型嵌缝止水材料，是面板坝表层止水的材料，也可作为其他混凝土建筑物接缝表面嵌缝材料，可替代国外面板坝接缝止水常用材料igas - mastic系列产品。

几年来，我公司生产的柔性填料，先后在十几项水得、电力工程以及工业、民用建筑工程上应用，均取得了较好的防渗止水效果。

应用范围：

- 1.各种大中型水电工程大坝的伸缩缝及边缝的密封。
- 2.大型屋面板，伸缩缝，女儿墙与屋面接缝的密封。
- 3.外墙板接缝、活动房屋，卫生间的防水密封。
- 4.地下室、人防工程、隧道地铁、涵洞以及给排水工程的止水密封。
- 5.混凝土与橡胶、塑料、陶瓷及各种金属材料的粘结密封

gb柔性填料施工方法

对各种接缝、裂缝口凿制出8cm宽、8cm深的“v”型槽，充分清除石屑、粉尘和松动物，用砂浆填平不平处，使之干燥。在施工前，先用手将材料搓成与缝宽相近的粗条；最后再填满接缝上敷上搓成粗条的材料，使敷高表面呈规定的凸圆柱，最后覆盖上pvc保护盖板。

施工注意事项：

- 1、施工原则：先缝里、后缝外、先两边、后中间。
- 2、施工基面必须坚实、干燥。
- 3、止水材料施工完毕后，须加以保护，避免机械操作。

手机：13603186811 0318-2065966 联系人：由文娜 qq号码：327888916

网址：<http://www.jinfutou.cn> 电子信箱 13603186811@163.com