

Mobil SHC Grease 68 LT高温润滑脂

产品名称	Mobil SHC Grease 68 LT高温润滑脂
公司名称	深圳市鑫隆达润滑油有限公司
价格	920.00/桶
规格参数	品牌:美孚 规格:16KG 服务范围:全国
公司地址	深圳市龙华区龙华街道富康社区东环二路61号颖博办公楼2层A2002
联系电话	15361061508 15817364911

产品详情

美孚SHC润滑脂 68 LT

Mobil SHC Grease 68 LT

产品描述

美孚润滑脂SHC 68 LT是优质锂复合润滑脂强化抗磨和极压添加剂、生锈和腐蚀抑制剂,抗氧化剂。主要用于工业平原和滚动体轴承,其高性能基础油提供了优秀的性能下降到-40 ° C。美孚润滑脂SHC 68 LT是特别推荐,中央分发系统在低温下操作。 , - 3199

特性和好处

美孚润滑脂SHC 68 LT是一种多用途的轴承润滑脂具有良好的低温性能。

特性	优势和潜在的好处
卓越的低温性能	在中央系统可用泵抽吸的温度下降到-40 ° C
优良的极压抗磨能力	极压抗磨添加剂提高轴承保护困难的操作条件
防止生锈和腐蚀	强化生锈和腐蚀抑制剂在潮湿条件下保护轴承

应用程序

人体自燃现象美孚润滑脂68 LT是设计用于满足滚动轴承的润滑要求操作在低到中等温度,特别推荐用于中央润滑系统在低温下操作。典型应用包括润滑的设备在露天采矿或其他户外应用低温调剂性能是必需的。

典型的属性

NLGI数量

颜色

增稠剂类型

滴点,摄氏度

渗透60倍,@ 25摄氏度,mm / 10

运动粘度、矿物油@ 40摄氏度,

铁姆肯公司可以加载,磅

表观粘度@ -40 ° C,@ 20 sec-1

美孚润滑脂SHC 68 LT

0.5

红色

锂复杂

240

350

60

60

5000