

4U工控机:TS-4741A 迷你工控机 工业计算机 工业平板一体机 室外工控机 防爆工控机

产品名称	4U工控机:TS-4741A 迷你工控机 工业计算机 工业平板一体机 室外工控机 防爆工控机
公司名称	苏州利腾智能科技有限公司
价格	2780.00/件
规格参数	品牌:Letonn 质保:两年 产地:苏州
公司地址	昆山市玉山镇富士康路1388号3幢2楼东侧
联系电话	15995687013

产品详情

4U工控机 : LTS-4741A

Intel 10th/11th 酷睿 i9/i7/i5/i3/奔腾/赛扬处理器, 功耗支援到125W, 支持intel vPro

采用Q47E 芯片组

支持VGA、DVI-D、DP三屏异显

内置PCI, PCIe插槽 , 支持多种模块扩展

可支持4个3.5"HDD或1个2.5"SSD硬盘+3个3.5寸硬盘位

前部可访问 USB接口 , 更易于数据传输

型号 : LTS-4741A

系统	处理器 (Intel) 芯片组 (Chipset) 内存 (DDR4) 图形芯片 存储 (Storage) 操作系统 (OS) xinlai平台模块 (TPM)	Intel 10th/11th Gen Core i9/i7/i5/i3/Pentium/Celeron Processor, 125W Intel Q470E Dual Channel, 4 x U-DIMM Slot, DDR4 2400/2666/2933 MHz, up to 64GB Intel UHD Graphics 630 (10th CPU) 750(11th CPU), triple display support 4 x SATA 3.0, 1 x M.2 (SATA3.0/PCIe 3.0 x 4) 2242/2280, 1 x M.2 NVME, 2242/2280 only 11th CPU supported Windows 10, Linux Nuvoton TPM2.0(optional, need MOQ)
外部接口	网口 (Ethernet)	1 x Intel i219-LM GbE, 2 x Intel i211-AT/i210-AT (10/100/1000 Mbit/s)

	显示 (Video)	1 x DP: max resolution up to 4096 x 2304 @ 60Hz(10th CPU) / 5120 x 1440 @ 60Hz(CPU) 1 x DVI-D: max resolution up to 1920 x 1200 @ 60Hz 1 x VGA: max resolution up to 1920 x 1200@60Hz
	串口 (COM)	1 x RS232/422/485 (with auto flow control)
	USB	6 x USB3.2 Gen2, 2 x USB2.0
	音频 Audio	1 x Line-in, 1 x Line-out, 1 x Mic-in
	按钮 (Button)	1 x Power Button, 1 x Reset Button
	指示灯 (LED)	1 x Power LED, 1 x HDD LED
内部接口	扩展接口 (Expansion)	2 x PCIe X16 (Gen3, 1 x 16 or 2 x 8 link), 3 x PCIe X4 (X4 link), 2 x PCIe X1 (X1 link)
	风扇 (FAN)	1 x CPU Fan, 2 x System Fan
	USB	6 x USB2.0 (1 x Type-A)
	GPIO	1 x 16 bit GPIO
	串口(COM)	1 x RS232/422/485 (with auto flow control), 2 x RS232/485, 2 x RS422/485
	PS/2	1 x PS/2 (keyboard and mouse)
	LPT	1 x LPT
可靠性	操作温度	0 ~ 40
	存储温度	-20 ~ 60
	湿度	5% ~ 95%, 非凝结状态Non-condensing
	随机振动	5~500Hz, 1Grms (HDD)operation
	正弦振动	5~500Hz, 2G Non-operation
	机械冲击	10G @ 11ms operation
	电源(Power)	100~240V(AC)/300W
	外观	SGCC
	尺寸	450mm x 427mm x 177mm
	安装方式	机柜式