

Mobil temp 78高温润滑脂

产品名称	Mobil temp 78高温润滑脂
公司名称	深圳市鑫隆达润滑油有限公司
价格	920.00/桶
规格参数	品牌:美孚 规格:16KG 服务范围:全国
公司地址	深圳市龙华区龙华街道富康社区东环二路61号颖博办公楼2层A2002
联系电话	15361061508 15817364911

产品详情

美孚高温滑脂78

Mobiltemp 78

Mobiltemp 78

高温润滑脂产品描述

Mobiltemp 78是一个粘土增厚高温润滑脂根据重矿物基础油粘度。它是制定提供低波动性、高温抗氧化性能和优异的结构稳定性,耐水洗和良好的抗磨性能在高负载和低速度。

特性和好处

- 优良的高温性能
- 从轴承不会软化和泄漏
- 穿好保护
- 良好的耐洗水和蒸汽
- 扩展relubrication间隔
- 铅、氯、亚硝酸盐自由

应用程序

Mobiltemp 78推荐的平原和减摩润滑轴承应用如烤箱输送机或窑轴承在低速和高温度或循环条件下的高温环境。油脂不会软化和泄漏在高温条件下或硬化过度冷却。Mobiltemp 78也适合凸轮的润滑,和其他滑动机器元素的方法。推荐的工作温度范围是0到170C以适当relubrication间隔。

典型的属性

Mobiltemp 78	测试方法	单位	
cmc代码			970582
NLGI			1
颜色			Gray-Black
运动粘度@ 100C	ASTM D 445		30.6(分钟)- 32.7(最大)
滴点	ASTM D 2265	C	300
渗透一致性改变辊稳定	ASTM D 1813	mm-1	385(最大)
渗透,粗糙的25C	ASTM D 217	mm-1	325
渗透,工作60双中风,25C	ASTM D 217	mm-1	325
铜带腐蚀	ASTM D 4048	没有一个	1 b(max)
4球穿,疤痕直径	ASTM D 2266	毫米	0.5
1湿稳定性,渗透率的变化	ASTM D 1813(mod)	mm-1	-60
渗透,改变从60倍到100000倍	ASTM D 217	mm-1	50
焊接点,4球EP	ASTM D 2596	公斤	200
EP负载磨损指数4球	ASTM D 2596	公斤力	50
钢铁腐蚀、3 h @ 120C	米1625	评级	通过(分钟)