

# 安全防爆墙厂家 衢州安全防爆墙 上海星美安防

产品名称	安全防爆墙厂家 衢州安全防爆墙 上海星美安防
公司名称	上海星美安防工程有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区封周路655号14幢201室J
联系电话	13020190292 13020190292

## 产品详情

防爆门与法兰之间应有石棉绳或其他密封材料，并将压环用螺丝紧固，确保密封严密。防爆门厂家建议定期检查防爆门的使用情况，有磨透或已腐蚀的防爆门膜板要及时更换。制粉系统防爆门后，应查明原因，消灭火源，积粉，安全防爆墙厂家，吹扫系统应在修复好防爆门后方可重新起动。更换或检查防爆门时，该制粉系统必须停运，并做好措施，严禁在运行中的制粉系统上检查或更换防爆门，安全防爆墙厂商，并禁止在其周围或防爆门上逗留或行走。

防爆泄压墙分类：防爆泄压墙指的是耐压力较强的墙，也称耐爆墙、抗爆墙。多设在危险的厂房或仓库中。

- 1、防爆砖墙：只用于物质较少的厂房和仓库。
- 2、防爆钢砼墙：理想的防爆墙。
- 3、防爆钢板墙：以槽钢为骨架，钢板和骨架铆接或焊接在一起。按做法不同分为以下四种：  
(1)单层或双层钢板防爆泄压墙：钢板厚不小于6mm，立柱间、横梁间间距不应大于1.8m。  
(2)双层钢板中间填砼防爆墙：中间填砼或砂，衢州安全防爆墙，立柱间、横梁间间距不大于1.2m。

防爆墙的检测主要从根据安全特性和产品使用需求这两个方面去检测，常规的检测包括四个项目。这几个检测项目主要是通过爆燃测试来检测防爆板的抗爆能力和抗冲击能力或者是用燃烧实验来检测防爆板

的阻燃效果等。不同的检测项目所采用的检测方式不同，而且监督管理部门检测的方式与防爆板消费者采用的检测方式不同，检测标准也不同。普通消费者可以选择通过正规检测的防爆板，也能自己抽选材料进行试验检测。

安全防爆墙厂家-衢州安全防爆墙-上海星美安防由上海星美安防工程有限公司提供。上海星美安防工程有限公司实力不俗，信誉可靠，在上海嘉定区的耐火、防火材料等行业积累了大批忠诚的客户。上海星美安防工程带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！