无尾气喷雾干燥塔LPG-100

产品名称	无尾气喷雾干燥塔LPG-100
公司名称	常州力马干燥科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	天宁区郑陆镇花园村委周塘桥村116号(注册地 址)
联系电话	0519-88968880 18136711288

产品详情

无尾气喷雾干燥塔LPG-100

喷雾干燥机是一种可以同时完成干燥和造粒的装置。按工艺要求可以调节料液泵的压力、流量、喷孔的大小,得到所需的按一定大小比例的球形颗粒。喷雾干燥机为连续式常压干燥器的一种。用特殊设备将液料喷成雾状,使其与热空气接触而被干燥。用于干燥有些热敏性的液体、悬浮液和粘滞液体,也用于干燥燃料、中间体、肥皂粉和无机盐等。为了避免喷雾干燥机尾气的直接排放,一般需要对喷雾干燥机的尾气进行过滤后排放。其结构包括桌面、原料仓、电控箱、过滤器、活性炭层、PET棉、HEPA滤网和喷雾干燥机,所述桌面的下方固定设有原料仓,所述桌面的表面设有电控箱,所述电控箱的上方设有过滤器,所述过滤器与原料仓固定连接,所述过滤器的内部分设活性炭层、PET棉、HEPA滤网,所述活性炭层、PET棉、HEPA滤网,所述活性炭层、PET棉、HEPA滤网指与过滤器固定连接,所述过滤器的后方固定设有喷雾干燥机,可通过设置由活性炭层、PET棉、HEPA滤网组成的过滤器,增加了对空气的过滤效果,保证内部原料的洁净度,通过设置带有温度传感器的变频控制器,便于配合无线传输模块进行温度数据的远程传输,增加了可控性,结构简单,易于实现。但是上述技术中的喷雾干燥机不便于对尾气过滤的滤网进行拆装,因此不方便对滤网进行清理或更换。实用新型内容喷雾干燥机构,所述喷雾干燥机构包括干燥塔,所述干燥塔的底部固

定连接有支撑腿,所述干燥塔的顶部设置有与所述干燥塔相匹配的塔盖,所述塔盖的顶部 安装有进料泵,所述干燥塔的侧面安装有热风机;