

# 防洪子堤安装图片大全现场图片展示

产品名称	防洪子堤安装图片大全现场图片展示
公司名称	河北奥深贸易有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	石家庄中山路508号东胜广场B座1007室
联系电话	13315173590

## 产品详情

防洪子堤安装图片大全现场图片展示如图

### 防洪子堤安装使用准备工作

1,设计坝轴线（一般情况下，子堤迎水侧沟槽距迎水侧堤顶边沿50cm为宜），平整堤基表面。2,开挖防渗抗位移槽。开设防渗及抗位移沟槽三条（防渗槽一条，抗位移槽一条，防渗兼抗位移槽一条），并将挖出的土，堆放在沟槽迎水侧备用（必要时，也可只开防渗兼抗位移槽一条）。3,设置刚性支撑体（为提高作业速度，可采取分组装配三角架和横梁，形成单元式结构，待沟槽开设完毕，即可将若干个单元组合放置到预定位置）。4,用土将防渗抗位移沟槽埋实。5,将挡水防渗面板插入防渗沟槽内，并用土埋实。6,检查验收。

### 堤坝防洪子堤主要指标

1、产品每套=10m<sup>2</sup>、子堤单元宽：1m<sup>3</sup>、适用堤质：沙壤土、壤土、粘土4、子堤高：1.3m

5、挡水深度：1m

6、设计风速：6.0m/s；

7、设计河面宽/风浪高：4km/0.3m；

御虹牌防洪子堤材料、机构和施工工艺，是一种全新、快捷、廉价、环保型防汛抢险器材。具有施工快捷，装配灵活，适应性强，便于储存，造价低廉，可重复使用，绿色环保等特点。