

焦作电磁制动器450SE焦作失效保护电磁盘式制动器刹车配件

产品名称	焦作电磁制动器450SE焦作失效保护电磁盘式制动器刹车配件
公司名称	焦作市华武制动器厂
价格	950.00/件
规格参数	焦作金箍电磁:4SE
公司地址	武陟县大虹桥乡陈北古村北
联系电话	0391-15139155587 13598530758

产品详情

.YQP系列：YQP50 YQP100 YQP160 YQP250 YQP315 YQP400 YQP365

[标题]

) 松闸或者活动。

动杠杆11处于手动松闸状态。微动开2.SB系列：SB50 SB100 SB160 SB250 SB365

I 为了保证产品质量和耐用性，请使用来自Svendborg BrakesA/S公司的原装备件。

I 保证制动器和液压装置随时保持清洁、无脏物、油脂等是用户的责任。

I 保证制动瓦片和制动盘之间的空隙不超过建议值是用户的责任。

I 当重新安装螺栓或阀门时，要使用力矩扳手，以便保证获得的力矩是此手册中给出的力矩。

I 至少保证维护/服务人员有一本手册。

液压动力站：

I 在正确安装蓄油罐/油箱和油前，不能操作液压动力站。

I 不能将阀门或压力开关的压力调节得高于此手册给出的工作压力。

I 不能更换部件的尺寸和型号。

I 不能使用非此手册推荐的液压油。

制动器：

I 在为液压系统放气并且注油前，不能操作制动器。

I 不能使用高于制动器铭牌/或此手册中给出的工作压力。

I 不能更换弹簧组的尺寸和型号。

I 当制动瓦片磨损到手册给出的小厚度时，不能再继续使用制动瓦片。

I 如果在制动盘或制动瓦片上有脏物或锈蚀，则不能操作制动器。

人员安全

在下列情况下，不得操作制动器/系统：

I 在没有阅读和理解此手册前。

I 在调整制动器和/或间隙前，制动盘被锁住并且不能转动。

I 如果在有弹簧作用的制动器上工作，要通过使用空隙螺栓/空隙螺母来锁住/固定制动器活塞。

I 确保在液压动力站或液压线路上没有压力。

I 确保蓄能器中的油压已经释放/卸压。

I 在操作系统前，控制信号已经关断和闭锁。

I 电源已经被断开。

重型设备

当吊升制动器或制动器部件时要小心，因为它是重型设备并且不适合手工搬动。

使用正确的吊升设备，以便防止人员伤害。

在制动器活塞没有适当固定前，严禁将手指放入制动瓦片和制动盘之间。

压力警告

在确定端盖已经旋入轭架足够深之前，严禁给制动器加压。

在加压时如果端盖没有完全把紧，螺纹会被损坏并且端盖螺丝会从制动器中弹出。

避免皮肤长期接触液压油，在使用液压油之前，阅读制造商手册。

如果使用清洁溶剂，必须在使用前阅读制造商手册，然后再按照手册的说明进行操作。