

# 高温防腐热电偶

产品名称	高温防腐热电偶
公司名称	江苏泰尔自动化仪表有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:泰尔 型号:TE
公司地址	江苏省淮安市金湖经济开发区工二路18号
联系电话	0517-86800418 13016586098

## 产品详情

### 一.产品特点:

适合于石油、化工等生产过程中的高温高压场所的温度测量与控制。是炼油厂、高压聚乙烯等不可缺少的温度装置。

主要技术参数 电气出口：m20x1.5, npt1/2 连接尺寸：m20x1.5, npt1/2 防护等级：ip65  
隔爆等级：d bt4, d ct5 公称压力：15-40mpa

### 型号及规格

型号分度号 测温范围 热响应时间 保护管材料 规格 lxl wrng-430 wrn2g-430 k 0-800 < 180s 1cr18ni9ti  
380x150 430x200 480x250 530x300 580x350 630x400 680x450 wreg-430 wre2g-430 e 0-600 wrng-440 wrn2g-440 k  
0-800 wreg-440 wre2g-440 e 0-600

1) 热电偶i级按协议订货；2) 保护管其余材质按协议订货；3) 型号430为防水式，型号440为隔爆式。

### 保护管材质及选用

材质使用温度 特点及用途 1cr18ni9ti -200—800 具有高温耐蚀性，通常为一般耐热钢使用 304  
-200—800 低碳含量，具有良好耐晶间腐蚀性，通常作为一般耐热钢使用 316 -200—750  
低碳含量，具有良好耐晶间通常作为耐热钢使用 316l -200—750  
超低碳含量，具有良好耐晶间腐蚀性，通常作为耐热钢使用 310s -200—1000  
具有高温抗氧化性，耐腐蚀性，通常作为耐热钢使用 gh3030 0—1100  
镍基高温合金钢，具有优良抗氧化性，耐腐蚀性，通常作为耐热钢使用