

特种塑料PA6 美国杜邦 73G30HSL

产品名称	特种塑料PA6 美国杜邦 73G30HSL
公司名称	东莞特诚塑胶有限公司
价格	10.00/千克
规格参数	美国杜邦:增强尼龙 品牌经销:耐高温 美国:热稳定性强
公司地址	广东省东莞市樟木头镇塑金国际中心市场
联系电话	19902458557 19902458557

产品详情

杜邦Zytel系列PA6简介;

PA6 的化学物理特性和 PA66

很相似,然而,它的熔点较低,而且工艺温度范围很宽。它的抗冲击性和抗溶解性比 PA66 要好,但吸湿性也更强。因为塑件的许多品质特性都要受到吸湿性的影响,因此使用 PA6 设计产品时要充分考虑到这一点。为了提高 PA6 的机械特性,经常加入各种各样的改性剂。玻璃就是常见的添加剂,有时为了提高抗冲击性还加入合成橡胶,如 EPDM 和 SBR 等。对于没有添加剂的产品,PA6 的收缩率在 1%到 1.5% 之间。加入玻璃纤维添加剂可以使收缩率降低到 0.3%(但和流程相垂直的方向还要稍高一些)。成型组装的收缩率主要受材料结晶度和吸湿性影响。

注塑模工艺条件:

干燥处理:由于 PA6

很容易吸收水分,因此加工前的干燥特别要注意。如果材料是用防水材料包装供应的,则

容器应保持密闭。如果湿度大于 0.2%,建议在 80 以上的热空气中干燥 16

小时。如果材料已经在空气中暴露超过 8 小时,建议进行 105' ,8

小时以上的真空烘干,熔化温度:230~280' ,对于增强品种为

250~280 。模具温度:80~90 。模具温度很显著地影响结晶度,而结晶度又影响着塑件的机械特性。

PA6美国杜邦73G30L注塑成型耐高温聚酰胺

PA6 美国杜邦 73G30T 一级代理商 本色 长期代理尼龙材料PA6杜邦美国杜邦 PA6 73G30HSL 玻纤30%

热稳定性好PA6美国杜邦73G30L润滑性好 30%玻璃纤维增强聚酰胺6PA6 73G15HSL 美国村邦PA6 商

玻纤增强15% 热稳定 润滑15% 玻璃纤维增强PA6美国杜邦73G15L高光泽度当天发货PA6 杜邦

FG7301薄膜挤出注塑级聚酰胺pa6塑胶原料供应 PA6 美国杜邦 FR10 NC010 高韧性抗冲击 阻燃防火pa6PA6

73GM30HSL美国杜邦尼龙6原厂原包免费试样PA6 美国杜邦 73G30HSL 注塑级 玻纤增强 高滑动

热稳定性PA6 美国杜邦 73G15T 高强度 玻纤增强 自润滑 吹塑成型PA6 美国杜邦 73G45L 加纤45%增强 耐温
尼龙单6粒子PA6 美国杜邦 73G15L玻纤增强15%耐高温高流动聚酰胺尼龙6注塑级PA6 美国杜邦 73G30HSL
注塑级 玻纤增强 高滑动 热稳定性增韧级PA6美国杜邦Zytel 70G43L NC010医用级PA6美国杜邦73M40
NC010锦纶6

PA6美国杜邦 73G15 NC010 玻纤增强15% 高刚性 高润滑尼龙原料高流动性 阻燃级 PA6 美国杜邦
7331JNC010 非增强 无填充批发销售 PA6尼龙塑料 美国杜邦 73G30HSL增强级美国杜邦73G30L
椅座自行车框用料 加玻纤30 高流动 耐热PA6PA6美国杜邦 73G30L -级代理商 30% 玻璃纤维增强材料 润滑
脱模

PA6 杜邦 73G30HSLPA6 杜邦 73G30HSL