

移动金库 私人别墅避难室安全屋 防火 防爆 防烈焰切割 抗震功能达到8度

产品名称	移动金库 私人别墅避难室安全屋 防火 防爆 防烈焰切割 抗震功能达到8度
公司名称	深圳市艾米安防科技有限公司
价格	13500.00/个
规格参数	品牌:艾米安防 执行标准:GB37481-2019 锁具配置:美国沙金6731机械密码锁 人脸 指纹等
公司地址	宝安区石岩街道应人石居委三和工业区A栋
联系电话	0755-29586880 13510428795

产品详情

组合金库 移动金库 紧急避难室安全屋- 设计方案

金库房的基本结构由金库门，底顶拼块、墙拼块组成。在墙体的各拼块之间、拼块与库房门之间均采用镶嵌结构，便于易地安装。库房墙板厚度为60mm，内外四层设计，依次是：层为5mm厚上海宝钢优质热轧钢板，第二层：夹层内布C6mm螺纹钢条、再加防火棉、珍珠岩、高强度混凝土拌合物），第三层：5mm厚上海宝钢优质热轧钢板，第四层：1.2mm不锈钢板，内进钞通道及格板用材为2mm不锈钢板，库房内小柜用材为1.5mm+2mm（柜底板）不锈钢板。库房门门体与门框均采用5mm厚优质钢板制作，锁栓部位装有25mm防钻防切割钢板，后面为3mm优质钢板，后为1.2mm不锈钢板。组合金库 - 锁具配置 配备一套6731型美国进口机械密码锁及一把双匙锁。背墙板投币口小门安装一把双匙保管箱锁。库房内小柜柜门上安装一把十字锁。

金库门、文物库房门分为：MABC四个级别（C为ZUI高JI），博物馆作为重要之地，一般采用B、C级别，做法有单开和双开，锁具为指纹静脉识别仪、美国原装进口机械密码锁，四联联动或三锁二开。

做法：双开、单开、子母式，内带日闸通风门。可带应急小门（小门尺寸600*600）

用材：304不锈钢、钢质两种。

执行标准：GB37481-2019金库门通用技术要求

金库门支持：开门日志、远程值守、联网、监控、报警、图片抓拍、酒精测试等功能。

开门方式：人脸、虹膜、指纹等电子密码锁配置。除了纯机械、或半自动开启，也可全自动开门，全智

能型，或电动平移，不需手动开门。