

有防水功能的库房门

在受到高层度不超过5m的水浸时,要保证不会有水通过门体进入库内

产品名称	有防水功能的库房门 在受到高层度不超过5m的水浸时,要保证不会有水通过门体进入库内
公司名称	深圳市艾米安防科技有限公司
价格	35000.00/个
规格参数	品牌:艾米安防 执行标准:GB37481-2019 锁具配置:美国沙金6731机械密码锁 人脸 指纹等
公司地址	宝安区石岩街道应人石居委三和工业区A栋
联系电话	0755-29586880 13510428795

产品详情

什么是文物库房门？(具备什么功能和哪些设备?)

库房门的基本结构为门框、门扇、日闸门、机械密码锁、专用锁及锁的执行机构，根据需要使用，还可以设定锁，防盗电子锁、安全重锁装置，启动紧急信号信号传输装置，自动灯光系统，门道踏板自动升降系统等。文物库房门的规格参数标准各级别的库房门均可按需要增设防水功能,有防水功能的库房门在受到高层度不超过5m的水浸时,要保证不会有水通过门体进入库内。门框与门扇的正面周边间隙不大于1mm，不应有可以直接窥视到门内的缝隙。门框、门扇的表面应平整，外表面的平面度不大于2mm，内表面的平面度不大于4mm。墙体应为钢筋混凝土结构，钢筋的直径应在18mm以上，摆成一个具有水平方向和垂直方向的矩阵形格栅，钢筋的间距应在250mm以内。当钢筋格栅为两层以上时，层与层之间栅格错开，层距不大于120mm。安装库房门的门洞处钢筋应伸出50~80mm（底部除外），混凝土保养后，其抗压强度不小于35Mpa。

墙厚：M级不小于300mm；A级不小于400mm；B级不小于600mm；C级不小于800mm(300)。

开门方式：人脸、虹膜、指纹等电子密码锁配置。除了纯机械、或半自动开启，也可全自动开门，全智能型，不需手动开门。