

竹炭纤维碳晶板 室内金属面装修护墙板 西安木饰面墙板

产品名称	竹炭纤维碳晶板 室内金属面装修护墙板 西安木饰面墙板
公司名称	临沂润之森生态木业有限公司
价格	38.00/平方米
规格参数	品牌:1 型号:1220*2600 产地:临沂
公司地址	临沂市河东区汤河镇东岭村东工业园（注册地址）
联系电话	13573955890

产品详情

竹炭纤维碳晶板 室内金属面装修护墙板 西安木饰面墙板

店面里面的检测报告我是不信的，现在多少花点钱做个报告很容易，所以我还是找自己信得过的人会更好，毕竟材料卖出去是要负责人的，过了十几天之后，我哥哥把检测报告给到我，说甲醛含量是0.01，几乎没什么甲醛，确实比传统的装修材料要环保；材料拿回来的我就把板材浸泡在水缸里面，因为表层是树脂膜，我担心它会向墙纸一样起泡，不经用，况且我了解到这种材料比壁纸是要贵很多，如果不耐用的话，客户也不会来买单；后面实验发现，浸泡20多天再水了没有起泡的现象，表层也没有褪色；有我小孩在我不知情情况下，拿了水彩笔在集成墙面板材画了一朵花在上面，后面我拿了一下湿抹布擦了一下，居然水彩笔水印擦拭掉了。

1、防漏水工作：集成墙面虽防潮防水、耐擦洗，但是长时间大量漏水还是会对集成墙面有影响，所以在遇到暖气或其他漏水的地方，必须及时擦干净，不能直接暴晒或电炉烘烤，以免板材开裂。

2、及时清除污渍：油迹用抹布蘸温水或少量的洗衣粉擦拭，也可用中性肥皂水加少许洗涤剂擦洗。污迹

严重可用砂纸或钢丝绒轻轻擦拭。药物、饮料或颜料在未渗入木质表面前用浸蘸家具蜡的软布擦拭。

3、定期除尘：一般墙面应每个月清洁一次灰尘，集成墙面可以每隔一年用掸子掸一下墙板表面的灰尘即可，切记不可用尖锐利器，以防刮伤板材。

4、防曝晒：集成墙面要避免长时间直晒，以免照射过多，否则可能会影响到环保集成墙面的使用寿命，导致产品提前老化，变.及褪。

5、远离明火：集成墙面防火等级达到B1等级，能有效防火阻燃，但在日常使用过程中，还是建议远离明火，这样有效避免墙面变.，大大延长使用寿命。

后来我就到了润之森集成墙面总部考察，了解到这个产品目前在市面上的时间大概只有6年的时间，集成墙面产品前期肯定还是有一定的缺点，比如说有缝隙，冬天装会比夏天装要好一点，由于是竹木属性，会有一些热胀冷缩的情况；但是经过产品不断地改进，目前基本上没有太大的问题，我觉得装木地板也会有缝隙，其实一点点还是可以接受的，可能会有的人会接受不了，此外厂家还说在开发第五代的集成墙面精致版，这种板材表面将不再是覆膜的工艺来做，而是以滚涂工艺的形式来做，还拿了一块样板看了一下，确实表面工艺会更加的精致一些！