

# 博物馆BC级防水金库门 气密性达到6级 抗震8度

产品名称	博物馆BC级防水金库门 气密性达到6级 抗震8度
公司名称	深圳市艾米安防科技有限公司
价格	18500.00/个
规格参数	品牌:艾米安防 执行标准:GB37481-2019 锁具配置:美国沙金6731机械密码锁 人脸 指纹等
公司地址	宝安区石岩街道应人石居委三和工业区A栋
联系电话	0755-29586880 13510428795

## 产品详情

### 博物馆金库门

1.带有四锁联动并设置有强力压强密封防水系统;2.自动升降门槛;3.面部指纹识别;4.库房智能控制系统\*无人值守功能:开门方式应具备四种验证方式指纹、人脸、密码及动态密码,可采取复核开门验证方式(指纹+密码、人脸+密码、指纹+人脸)。无人值守功能(需提供带公安部的检测报告作为佐证材料)。报警功能:当设备触发报警时,后台立即弹出报警页面,显示设备绑定的监控画面,后台管理人员可通过监控画面查看现场情况并可通过平台直接对门禁一体机发出视频通话。(需提供带公安部的检测报告作为佐证材料)

## C级金库门

规格：2400\*2500mm

- 1、C级金库门的基本结构为门框、门扇、日闸门、备用门、机械密码锁及锁的执行机构，生物门禁系统、安全重锁装置等机构。
- 2、C级文物库房门门框采用1.2mm不锈钢装饰板，主体采用12mm厚合金钢板，门体内含有特制的防钻合金钢板。门体表面采用304不锈钢材质,外表美观、易清洁、耐用、无刮痕、yongbu生锈。第一层:外包厚度为0.8-1.2mm不锈钢装饰板，主体厚度为12mm;第二层:主门板（防范层），厚度为12mm厚高强度合金钢板为120mm;第三层:防钻、防切割高强度合金钢板，厚度为20mm;第四层:防火填充层，防腐、防电腐、耐高温、耐高热功能的合成材料;第五层:防爆层加强板,厚度为3-5mm厚钢板;第六层:锁盒盖板,厚度为1.2mm厚不锈钢装饰板。第七层:机构架，不锈钢栅栏门。
- 3、C级金库门具备防盗、防火、防钻、防冲击、防火焰切割、防爆、防烟、密闭等功能。门的尺寸根据洞口的尺寸订做,主要采用朝外打开的方式，栅栏门采用往内打开的方式。防暴力破坏时间达120分钟，耐火极限达6小时，满足“四防”要求。
- 4、主门配备至少2把机械密码锁和一套银行锁（定时锁）。任意开启其中二把锁就能开启金库门，三把锁可以同时交给三个人管理，要两个人同时到场才能打开门。
- 5、日闸门在主门后面，为平开式栅栏门,门锁隐蔽。
- 6、安全重锁装置:当锁具或门体受到暴力冲击或火焰切割时,触发安全重锁装置，启动后,有防钻钢板防护。