

AO史密斯反渗透膜，水过滤膜，水处理膜

产品名称	AO史密斯反渗透膜，水过滤膜，水处理膜
公司名称	云南灵度水处理设备有限公司
价格	1.00/支
规格参数	品牌:AO史密斯
公司地址	昆明市官渡区民航路格林威治（石虎关立交桥旁）
联系电话	4006-777-610 15287107055

产品详情

ao史密斯膜，超低压膜元件，适用于各种规模的纯净水、锅炉补给水、食品加工和药品制造行业等多种领域。该产品采用目前世界上最先进的苦咸水专用聚酰胺复合反渗透膜片，结合艾欧斯密斯公司多年来在反渗透膜元件卷制过程中积累的经验，精心卷制而成，能对含盐量5000mg/l以下的苦咸水、地表水、地下水等水源的脱盐处理，该系列膜元件具有以下特点：

- 1、高脱盐率，大流量，运行压力比普通苦咸水膜降低30%以上，能大幅度降低系统运行的能耗，降低系统对泵、压力容器、管道等部件的要求，节省投资费用和运行维护费用；
- 2、高稳定性，优化膜元件结构，采用宽流道短膜页设计，该系列膜元件具有极高的运行稳定性及可清洗性能；
- 3、选择范围广、规格完整的系列产品，直径有2.5、4.0和8.0英寸，长度有14、21和40英寸，能满足不同产水量的系统要求，还能根据客户需要制作各种尺寸和规格的膜元件；

ao史密斯lp-4040反渗透膜

型号：lp-4040

平均产水量：2200gpd 8.2m³/d

有效膜面积：78ft² 7.5m²

操作压力：150psi 1.05mpa)

脱盐率：平均99.5% 最低98%

回收率：15%

极限使用条件：

最高操作压力：600psi (4.2mpa)

最高进水温度：45

最大进水sdi：5

进水自由氯浓度：<0.1mg/l

连续运行时进水ph范围：3---10

化学清洗时进水ph范围：2---11

单支膜元件最大压力降 15psi 0.1mpa

测试方法：

1、水温25℃，nacl浓度为2000mg/l，ph值为7.5，指标的回收率和操作压力下测试

2、单支膜元件的产水量在平均产水量 ± 15%之间

【云南水处理设备www.71as.com 站专业承接各种水处理项目工程，提供水处理技术服务，生产销售多种水处理设备、药剂、耗材、配件、泵阀等！】

咨询热线：0871-63377808

手机：15287107055

qq：1647752677

联系人：王女士

地址：昆明市官渡区民航路格林威治（石虎关立交桥旁）