

科华YTR1110-J高频机架式单进单出10KVA/9KW

产品名称	科华YTR1110-J高频机架式单进单出10KVA/9KW
公司名称	北京市信诺盛源科技有限公司
价格	5100.00/件
规格参数	品牌:科华 型号:YTR1110-J 容量:10KVA/9000W
公司地址	北京市回龙观镇建材城西路87号2号楼13层1单元1337
联系电话	18610898779 18610898779

产品详情

精卫电源YTR11-J系列高频UPS(1-10kVA) (机架式)

概述

YTR系列单进单出UPS，采用全数字化控制技术和新高频电源变换技术，具有高效率、高功率因数等特点，节能效益显著，大幅减少运营成本。集交流稳压、后备电源、尖峰浪涌吸收等多功能为一体，满足恶劣电网环境的电力保护，为IT机房、精密仪器、智能设备的负载提供纯净、安全、稳定的电源。

功率段 额定容量：1/2/3/6/10kVA 额定输入电压：208/220/230/240Vac
额定输出电压：208/220/230/240Vac 额定频率：50/60Hz（自适应） 拓扑结构：双变换在线式
输入输出制式：L+N+PE功能特点

智能控制，安全运行

先进的DSP控制技术，数据处理jingque迅速，具备快速的故障自我诊断和处理能力，自我保护功能完善，可靠性更高。完善的网络监控方案，实现UPS运行维护的智能简化管理，提高系统的可靠性。超宽的电压输入范围，能适应不同使用环境的电压范围，轻松应对恶劣用电环境。MMBM电池管理，有效延长电池的使用寿命，减少电池的维护。可支持输入零火线侦测功能，避免零火线反接发生火灾，保障人员财产安全。

节能高效，绿色环保

输入功率因数>0.99，输入电流谐波<5%，提高电能利用率，有效避免额外能量损失，消除对电网污染，降低耗能费用。本系列产品符合通信用不间断电源-UPS标准（YD/T1095-2008）一类产品标准。整机满

载效率高达95%，极大的节省了能量消耗，大幅减少客户运行成本。输出功率因数最高可达1.0，业界ling xian，同等功率下，带载能力更强，性价比更高，系统投入成本低。高功率密度，结构设计更加优化，10 kVA 机架式高度低至2U，体积更小巧，降低用户空间成本。适应发电机作为交流源输入，有效隔离发电机产生的不良电力，避免电网污染，为负载提供纯净、安全、稳定的电源。

维护简单，交互友好

蓝屏背光大液晶显示屏，可视角度高达140°，用户从不同角度均能轻松读取数据。6k~10K：12~20 节电池可实现配置更灵活；快速去除故障电池，保障用户供电不间断。通讯功能标配RS232/RS485，可支持USB、SNMP、干接点、EPO等。多种通讯方式实现计算机与不间断电源的智能监控，满足客户远端管理需求完善的通信管理功能，让您对设备状态了如指掌。开机自动自我检测，隐性故障及时发现，保障设备安全，避免不必要损失。

完善的保护告警功能，第一时间发出声光报警，并切断危害，助您使用无忧。

创新兼容锂离子电

高比能量，重量轻：模组/

模块标准化设计，可以自由组合，且体积和重量是铅酸的1/3，更适用于空间受限的应用场景。

安全，寿命长：采用安全、长寿命的磷酸铁锂电芯（充放电循环次数高达5000

次）及长寿命电极、电解液设计技术，使用寿命可达10年，UPS全生命周期无需更换电池。

可靠，稳定性强：采用可靠的模组/模块装配工艺技术和保护措施，确保电芯和模组的电压的内阻一致性，满足系统设计备电要求，提高设备可靠性。

UPS制式 安装方式 产品型号 功率 描述 List价格 直流电压 (VDC)出厂默认电压 备注 锂电高频机
机架式/塔式互换 YTRL1101-J 1KVA标机 单进单出，锂电标机 3596 24 标机 锂电高频机 机架式/塔式互换
YTRL1102-J 2KVA标机 单进单出，锂电标机 5895 48 标机 锂电高频机 机架式/塔式互换 YTRL1103-J
3KVA标机 单进单出，锂电标机 6789 72 标机 高频机 塔式 YTR1101 1KVA标机 单进单出，内置电池2节 973
24 标机 高频机 塔式 YTR1102 2KVA标机 单进单出，内置电池4节 1853 48 标机 高频机 塔式 YTR1103
3KVA标机 单进单出，内置电池6节 2033 72 标机 高频机 塔式 YTR1106 6KVA标机
单进单出，内置电池16节 4793 192 标机 高频机 塔式 YTR1101L 1KVA长机 单进单出，36V 854 36 高频机
塔式 YTR1102L 2KVA长机 单进单出，72V 1595 72 高频机 塔式 YTR1103L 3KVA长机 单进单出，96V 1773
96 高频机 塔式 YTR1106L 6KVA长机 单进单出 3435 192-240 192 高频机 塔式 YTR1110 10KVA长机 单进单出
4691 192-240 192 高频机 塔式 YTR3110 10KVA长机 三进单出 6350 192-240 192 高频机 塔式 YTR3120
20KVA长机 三进单出 9920 192-240 192 高频机 塔式 YTR3320 20KVA长机 三进三出 16516 ± 144--- ± 240
± 192 V6.0版本 高频机 机架式/塔式互换 YTR3310-J 10KVA长机 三三/三单/单单互换 6300 ± 144--- ± 240
± 192 需要中性线 高频机 机架式/塔式互换 YTR3315-J 15KVA长机 三三/三单/单单互换 9097 ± 144--- ± 240
± 192 需要中性线 高频机 机架式/塔式互换 YTR3320-J 20KVA长机 三三/三单/单单互换 9555 ± 144--- ± 240
± 192 需要中性线 高频机 机架式 YTR1101-J 1KVA标机 单进单出，内置电池2节 1424 24 高频机 机架式
YTR1101L-J 1KVA长机 单进单出，36V 1212 36 高频机 机架式 YTR1102L-J 2KVA长机 单进单出，72V 1769
72 高频机 机架式 YTR1103L-J 3KVA长机 单进单出，72V 2203 72 高频机 机架式 YTR1106L-J 6KVA长机
单进单出，192V 4656 144-240 192 高频机 机架式 YTR1110-J 10KVA长机 单进单出，192V 6433 144-240 192
配套电池包 机架式 B2U-36-01-2B 包含2组36V电池包 (7AH*6节) 适用于1Kva机架式 1098 36 配套电池包
机架式 B2U-72-03 包含1组72V电池包,(7AH*6节) 适用于2kVA&3kVA机架式 1132 72 配套电池包 机架式
B3U-192-10 包含1组192V电池包, (7AH*16)适用于6kVA&10kVA机架式 2279 192 工频机 塔式 YTG1101L
1KVA长机 单进单出，48V 48 工频机 塔式 YTG1102L 2KVA长机 单进单出，48V 48 工频机 塔式 YTG1103L
3KVA长机 单进单出，96V 3927 96 工频机 塔式 YTG1105L 5KVA长机 单进单出，192V 4550 192 工频机
塔式 YTG1106L 6KVA长机 单进单出，192V 192 工频机 塔式 YTG1110 10KVA长机 单进单出，192V 8008

192 工频机 塔式 YTG3110 10KVA长机 三进单出，192V 9667 192 工频机 塔式 YTG3310 10KVA长机 三进三出，348V 348 工频机 塔式 YTG3115 15KVA长机 三进单出，192V 192 工频机 塔式 YTG3315 15KVA长机 三进三出，348V 348,