

陕西渭南 矿用防水防火密闭门 煤矿井下钢制防护平衡风门

产品名称	陕西渭南 矿用防水防火密闭门 煤矿井下钢制防护平衡风门
公司名称	山东鲁岳矿用设备有限公司
价格	1700.00/件
规格参数	钢板厚度:8mm 颜色:橙色 仓库:山东
公司地址	山东省泰安市泰山区邱家店镇迳庄村村委南侧
联系电话	1561-0333958 15610333958

产品详情

陕西渭南 矿用防水防火密闭门 煤矿井下钢制防护平衡风门一、矿用防火防水密闭门型号含义：

以MMB2.1*2.0为例：MMB(密闭门) 2.1(硐口净通过宽度2100mm) 2.0(硐口净通过高度2000mm)

二、矿用防火防水密闭门主要型号与参数：矿用防火防水密闭门规格 图号 重量 承受压力 MMB1.4*1.8 B85-373(1) 1123 98KPa MMB1.6*1.8 B85-373(2) 1194 98KPa MMB1.8*2.0 B85-373(3) 1319 98KPa MMB2.1*2.0 B85-373(4) 1430 98KPa 三、矿用防火防水密闭门工作环境：1、大气压力：80kPa~110kPa；

2、环境温度：-30 ~ 40 ；3、平均相对湿度 95%（25 ）；

4、具有、煤尘可爆性混合物的煤矿井下；5、无足以腐蚀破坏金属壳体及电器绝缘性的气体；

6、水压：0~3.5MPa矿用防水防火密闭门，矿用防火防水密闭门、煤矿防水门的抗压能力和防水效果
防水防火密闭门 煤矿防水门抗压密封性能煤矿井下都有预留储水池，其作用是把井下源源不断的水引入水池中统一储存，再通过泵房中的泵统一抽出排到地面，防水防火密闭门 煤矿防水密闭门安装水泵房，其目的是井下突然停电导致泵房水位升高时紧急关闭防水门，避免造成不必要的危害陕西渭南

矿用防水防火密闭门 煤矿井下钢制防护平衡风门2、手动开关密闭门：

A关门：按下关门按钮，自动控制器首先启动语音报警：“密闭门关闭，请注意安全”，同时液压泵站开始工作，大液压缸伸出把密闭门关闭，密闭门关闭后，位置传感器收到信号后，给密闭上的小液压缸发出锁门指示，密闭门上的小液压缸自动从四个方向把门闭锁住，密闭门锁好后，泵站停止工作同时关闭语音报警