

16平方35厘米光伏发电地线 BVR 国标线缆

产品名称	16平方35厘米光伏发电地线 BVR 国标线缆
公司名称	天津市天联线缆有限公司
价格	.35/米
规格参数	产品名称:天联 规格型号:BVR 工厂:河北廊坊
公司地址	天津市西青区王稳庄镇王稳庄村
联系电话	15097633512 15097633512

产品详情

16平方35厘米光伏发电地线

采用BVR黄绿双色线制作，发货快 价格优，本厂接地线全部为起帆国标线，默认孔径5MM，可定制任意孔径和长度，请用户放心订购。我们只专注接地线制造，拒绝非标亏方线定制，订货前请给出具体尺寸规格（如所需的线截面积？长度？端子孔径大小？端子压接处是否带护套？以方便我们报价

装修装璜用电线选用小常识：BV BVR照明用线选用1平方至1.5平方毫米，插座用线选用2.5平方毫米，空调用线不得小于4平方毫米，建议选用4平方毫米甚至以上。接地线选用黄绿双色线，接开关线选用红、黄、蓝、绿、黑等任一种。一些常见问题:（希望各位买家能花上几分钟时间认真阅读）BV BVR

比BV的好处:1水电拉线施工更方便.2在板弯时不易把线折断;3铜线柔软性。

国标GB4706.1-1992/1998规定的电线负载电流值（部分）

1平方铜芯线允许长期负载电流为:6A---8A

1.5平方铜芯线允许长期负载电流为:8A---15A

2.5平方铜芯线允许长期负载电流为:16A---25A

4平方铜芯线允许长期负载电流为:25A---32A

6平方铜芯线允许长期负载电流为:32A---40A

1.电线一扎长度:100米,正负误差2-3米;

2.电线型号:BV单股,BVR多股,BVV双胶单股,BVVR双胶多股;

3.电线常用规格:1平方/1.5平方/2.5平方/4平方/6平方/10平方等;

4.BV/BVR区别:BV为单股线,BVR为多股,BVR比BV贵5%左右;