

内螺纹卸油防溢阀，内螺纹防溢阀

产品名称	内螺纹卸油防溢阀，内螺纹防溢阀
公司名称	永嘉西川阀业有限公司
价格	1450.00/套
规格参数	品牌:富兰克林 型号:XC61S0-400
公司地址	温州市永嘉瓯北东方路63号
联系电话	0577-21814066 21814077 13906672636

产品详情

美国富兰克林卸油防溢阀

富兰克林卸油防溢阀是一种两级封闭的防溢阀，主动切断油品的输入以防止油品溢出油罐，防止污染环境和产生危险。设计仅用在密闭重力卸油，它能安装在新的和现有地下油罐的立管上，安装简单，不需破坏混凝土，不需特殊的人孔。具备多种型号以适用任何地下油罐，包括：两点式，同轴式，提动同轴式，远端卸油式。是两级封闭的防溢阀。当油品升至油罐容量的大约95%时，防溢阀的机械装置释放，自动关闭卸油。此时通过一个分流管减少流速至大约5gpm。操作员然后可以停止卸油，切断以及排空卸油软管。每次当油品超过油罐容量的95%时，卸油阀们就会自动关闭。如果没有停止卸油而且油品超过油罐容量的98%时，分流阀将完全关闭。直到油面降至复位点下，不会有油品流进油罐中。不同型号可满足各种地下油罐的应用，包括：两点式，同轴式，提动轴式，远端卸油式。富兰克林卸油防溢阀和卸油管道可以用螺纹或法兰连接，以保证卸油防溢阀安装在和适的位置，安全关闭卸油管。特点：简单，容易和快速安装：无需发掘和特殊的人孔。

经济节约：花费为其他昂贵、复杂和难于安装的阀门的一小部分。

装备完善：提供全新的上部和下部垂直管道，安装工具和完整的手册，便于减少现场工作时间。

全自动操作：无需预先检查操作，无需复位，不会中断或者滥用。

不会对油罐产生压力，直接由油品液面控制。可以使用量油尺测量油品液面

直接迅速改进：适用于配有3" / 4" 卸油立管的新旧油罐。

快速排空的特点，当顶部压力释放时，自动排空油喉。

工业界最佳流速。防溢卸油阀的优点：和溢出警告系统的比较

完善的自动控制：不需依赖卸油工警戒性和反应速度来保证防溢。

按照epa要求保持地下油罐顶端干燥：消除由松动的油喉配件而引起的渗漏和对双层排空管的要求。

不许依靠地下油罐内的压力来停止卸油：减少卸油时间和浅洒的危险。

卸油快速：油品可顺利进入油罐，直到液面达到关闭位置时油喉启动关闭功能。

简单的和低价安装：不论两点式和同轴式卸油装置，不需额外的挖掘、人空和排空管的改造。