

t5led灯管规格及瓦数LT-T5120,郎特照明

产品名称	t5led灯管规格及瓦数LT-T5120,郎特照明
公司名称	深圳市郎特科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区兴华路106号
联系电话	0755-2988970 13823563848

产品详情

T5LED灯管规格及瓦数LT-T5120是由深圳市郎特科技有限公司生产的一款高品质LED灯管。本文将详细介绍该产品的长度规格、功率规格、分体式与一体式区别、带开关的好处、贴片工艺、玻璃管与铝塑管的特点、堵头尺寸以及LED灯板的宽度等多个方面内容，以帮助客户全面了解该产品并做出购买决策。

长度规格

本款LT-T5120 T5LED灯管的长度规格为1200mm。

该长度尺寸适合大多数家居和商业场所的照明需求。

无需额外的调整和改动，方便替换传统荧光灯管。

功率规格

LT-T5120 T5LED灯管的功率为18W。

相较于传统荧光灯管，能耗更低，节能环保。

高效的亮度输出带来更明亮的照明效果。

分体式与一体式区别

分体式：该型号的T5LED灯管采用分体式设计，即LED灯管和电源分开连接。

一体式：另外一种设计是一体式，电源直接嵌入灯管内部，简化安装步骤。

分体式的优势在于更方便维修和更换电源，一体式则节省了安装空间。

带开关好处

LT-T5120 T5LED灯管设计了独立的开关按钮。

通过开关按钮，用户可以方便地控制灯管的开关。

不需要频繁下电源开关，延长使用寿命。

贴片工艺

LT-T5120 T5LED灯管采用先进的贴片工艺制作。

贴片工艺可以确保LED灯珠牢固固定在灯管内部，减少因振动和摩擦而导致的灯珠失效。

高精度的贴片工艺还提高了灯管的耐用性和稳定性。

玻璃管与铝塑管

LT-T5120 T5LED灯管提供两种外壳材质可选择：玻璃管和铝塑管。

玻璃管外观精美，耐高温，抗氧化。

铝塑管则具有良好的散热性能，轻便且易于安装。

堵头尺寸

LT-T5120 T5LED灯管的堵头尺寸为标准型，符合国际通用标准。

标准尺寸设计方便拆卸和更换，适用于各类安装环境。

LED灯板宽

LT-T5120 T5LED灯管的LED灯板宽度为8.8mm。

宽度适中，不仅保证了亮度输出，还使得灯管整体更加紧凑和易于安装。

通过上述介绍，相信您对LT-T5120 T5LED灯管的规格及特点有了更全面的了解。我们深圳市郎特科技有限公司将一如既往地致力于为客户提供高品质的照明产品，不断创新以满足不同需求。如果您有任何关于T5LED灯管或其他照明产品的需求或疑问，请随时咨询我们的客服人员。