

大量批发 临沂圣龙牌SBS防水卷材

产品名称	大量批发 临沂圣龙牌SBS防水卷材
公司名称	潍坊正大防水材料有限公司济南营销中心
价格	面议
规格参数	品牌:圣龙 型号:可选 不透水性:0.3
公司地址	山东济南市康虹路盛世花城
联系电话	0531-66959732 18660151790

产品详情

潍坊正大防水sbs(苯乙烯-丁二烯-苯乙烯)热塑性弹性体改性沥青为浸涂材料，以优质聚酯毡、玻纤毡、玻纤增强聚酯毡为胎基，以细砂、矿物粒料、pe膜、铝膜等为覆面材料，采用专用机械搅拌、研磨而成的弹性体改性沥青防水卷材。

产品特点

- 1.不透水性强；
- 2.抗拉强度高，延伸率大，尺寸稳定性能好，对基层收缩变形和开裂适应能力强；
- 3.耐紫外线、耐温差变化、耐低温、耐老化、防水性能优异；
- 4.热熔法施工在寒冷的冬季亦可施工，接缝可靠。

适用范围

- 1.重点防水工程及工业与民用建筑的屋面、墙体、地下室、卫生间等防水防潮。
- 2.桥梁、道路、停车场、游泳池、隧道、蓄水池等建筑物的防水。
- 3.特别适用于结构变形频繁和寒冷地区的建筑物防水。

施工方法

必须严格按照gb50207-2002《屋面工程质量验收规范》及设计规定施工。

一.基层a) 基层应有一定的强度，不应起壳、松动、凸凹不平，对屋面及分仓缝的尘土及异物必须清除。b) 基层要求干燥，含水量小于8%。一般基层发白不带明显水痕或应一块1m*1m的油毡平坦铺贴在干净的找平层3-4h。如覆盖油毡的基层表面颜色仍与周围未覆盖部位一样，无明显水印，则含水率已经达到要求。c) 冷底子油应涂刷均匀，不应有硬块堆积或漏涂。d) 在有保温层的屋面施工，应严格依据设计留排气道及排气孔。