ZX-4T-S轴瓦专用润滑涂层厂家 价格 工艺

产品名称	ZX-4T-S轴瓦专用润滑涂层厂家 价格 工艺
公司名称	嘉兴众鑫新材料技术有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:众鑫 型号:ZX-4T-S
公司地址	南湖区横港路80号
联系电话	0573-83958586 15167357836

产品详情

zx-4t-s轴瓦
润滑涂涂层是加入高性能润滑剂，粘连剂.产品具有润滑性好,耐高温,抗冲击性优异等特点.连续润滑操作使用时，耐低温-197°C，耐高温380°C ，间歇性可达
420°C。涂层附着力强，润滑膜韧性好不易脱落，寿命长，效果佳。具防尘及防污染之优点
。最适合高温下需要的滑动金属面。耐磨性能好 。

耐高温耐磨润滑涂料的优点： 1.降低摩擦系数，减少磨损、咬合，提高摩擦面的配合度等。
2.克服或减少机械润滑问题，提高机械的工作效率及使用寿命。
3.能有效提高轴瓦的抗疲劳性,涂层在消除或减少由摩擦、可在100mpa工况下长期保持涂层不剥离。
4.物体表面可达100%润滑。 5.极低的摩擦系数抑制了碳的堆积，无油工况摩擦系数可减至0.10-0.12。
使用方法: 需将工件工件表面清锈清油清污，对金属表面进行喷砂处理后，如有需要需在基材上做表面处理.然后采用喷涂等方法,将涂料涂敷到物件表面。制作参照具体制作工艺。 **注意事项：** 请勿使本产品与眼睛接触，若不慎溅入眼睛，可提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗干净；不可吞食本产品，若不慎吞食，勿催吐，保持休息状态，及时进行
医护。 **有效期：5**-15度存储6个月,温度超过20度极易失效。