

ZX-6G-F润滑涂层厂家 价格 工艺

产品名称	ZX-6G-F润滑涂层厂家 价格 工艺
公司名称	嘉兴众鑫新材料技术有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:众鑫 型号: ZX-6G-F
公司地址	南湖区横港路80号
联系电话	0573-83958586 15167357836

产品详情

zx-6g-f

耐磨润滑涂料是加入高性能润滑剂，耐磨剂，粘连剂。润滑涂料及具有润滑性又具有高强的耐磨性，达到润滑耐磨的作用。使工件耐磨，持久有效。连续润滑操作使用时，耐低温-197℃，耐高温380℃，间歇性可达420℃。附着力强，润滑膜韧性好不易脱落，寿命长，效果佳。具防尘及防污染之优点。最适合高温下需要的滑动金属面。如：刀具锯片，轴承轴套等。

耐高温耐磨润滑涂料的优点：

- 1.降低摩擦系数，减少磨损、咬合，提高摩擦面的配合度等。
- 2.克服或减少机械润滑问题，提高机械的工作效率及使用寿命。
- 3.能消除或减少由摩擦、磨损等引起的许多设备维修、维护问题。
- 4.物体表面可达100%润滑。
- 5.极低的摩擦系数抑制了碳的堆积，无油工况摩擦系数可减至0.10-0.12。

使用方法：
将工件表面清锈清油清污，对金属表面进行喷砂处理后，然后采用喷涂等方法,将涂料涂敷到物件表面。涂层使用时需控制喷涂车间的温度湿度。制作参照具体制作工艺。

注意事项： 请勿使本产品与眼睛接触，若不慎溅入眼睛，可提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗干净；不可吞食本产品，若不慎吞食，勿催吐，保持休息状态，及时进行医护。

有效期：5-15度存储6个月,温度超过20度极易失效。