

ZX-508型锰系磷化表调剂厂家加工

产品名称	ZX-508型锰系磷化表调剂厂家加工
公司名称	嘉兴众鑫新材料技术有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:众鑫 型号:ZX-508型
公司地址	南湖区横港路80号
联系电话	0573-83958586 15167357836

产品详情

一、用途

用于钢铁件获得细腻柔和外观磷化工序前的必备表面调整。

二、特点

能更大地增加金属表面的活性中心，使磷化初期金属表面可以生成大量的晶核，从而使磷化膜均匀、细致，以提高磷化膜耐蚀性，并赋予磷化膜极佳的装饰性。

三、技术指标

色泽	状态	工作液的光折射指数
淡黄色	膏状物	2~2.5

四、用法

1. 配比：4%（质量比），加水配成工作液。

2. 配制方法：先将水加热，然后按每升自来水加40克该表调剂，并升温至85~95 ° c彻底溶解，待放置24小时后方可使用。

3. 使用温度：45~55 ° c；表调时间：0.5~1分钟。

五、工作液的调整

用手执式折射仪观察：2~3为最佳工作范围，当<2时，加表调剂，使数值恢复到工艺范围内，当>3时，加水调整。

六、包装、储存

25kg/袋。本品应储存于干燥处，防止高温、日晒、潮湿，长期保存不变质。