

Dolby Laboratories Inc. P12292 主板配件原装

产品名称	Dolby Laboratories Inc. P12292 主板配件原装
公司名称	福州聚福兴自动化有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:研华 产地:台湾 质量:ADVANTECH
公司地址	福建省福州市仓山区齐安路760号7号厂房三层A3-026-027店（注册地址）
联系电话	17326618839 17326618839

产品详情

Dolby Laboratories Inc. P12292 主板配件原装, Dolby Laboratories Inc. P12292,

研华科技提供多样化的数据采集卡（DAQ，Data Acquisition Card）和相关模块，旨在满足工业自动化、实验室测试、设备监控等领域的需求。这些采集卡能够对模拟信号、数字信号、温度等多种类型的外部传感器信息进行采集、处理并转换为计算机可读取的数据格式。

研华公司的采集卡产品通常具有以下几个特点：

- **多种信号接口****：研华的数据采集卡Dolby Laboratories Inc. P12292通常支持多种信号输入输出，比如模拟输入输出（AI/AO）、数字输入输出（DI/DO）、脉冲宽度调制（PWM）输出、和计数器等。
- **高精度和分辨率****：这些卡件能够提供较高的数据采集精度和分辨率，确保测量数据准确可靠。
- **数据传输速率****：根据不同的应用需求，研华采集卡有不同的数据采样率，适用于从低速到高速信号的采集。
- **软件兼容性****：研华的采集卡通常和他们自己的或第三方的软件工具兼容，比如LabView、MATLAB等，方便用户进行数据分析和处理。
- **多样的形态因素****：研华Dolby Laboratories Inc. P12292提供各种形态的采集卡，包括PCI/PCIe卡、USB外置模块、CompactPCI序列、PXI/PXIe模块以及研华自己开发的模块化数据采集平台。
- **工业级设计****：很多采集卡具有工业级的设计，能够承受恶劣的工作环境，如宽温和抗振动设计。

7. ****定制服务****：针对特定的市场和客户需求，研华能够提供定制服务以满足特殊的应用需求。

研华的数据采集卡产品线涵盖了从简单的数据记录到复杂的多通道同时采样系统。用户可以依据自己的需求选择不同的产品，如标准的数据采集卡用于一般的信号采集，专门的热电偶输入卡用于温度监控，总线式模块用于机器自动化，以及便携式DAQ系统用于现场测试和诊断。

结合各种传感器和执行器，研华的采集卡成为了连接物理世界与数字世界的关键工具，可以广泛适用于各种工业自动化、科研实验、质量检测 and 控制系统等领域。研华还提供相应的开发套件和API，以便开发者可以更方便地集成采集卡到自己的系统中，并开发出满足具体需求的定制应用程序。

3560-24PS; MIC-2352F; MATROX GENESIS 720-00; PCI-5402; PA-MC-E3; NI 9234; WS-C3560X-48P-L; PCI-1720U; PXI-6229; MIC-2750; 2821-SRST/K9; PXI-2510; DVP-7635HE; WS-SUP720-3BXL; PCI-DIO-96; WS-C3750-24FS-S; ADAM-5060; SFP-10G-SR; C2901-VSEC/K9; USB-DSO1; 3560E-48TD; PXI-2545; MM/VGA32K/B; 159-C06-06; AC30R4-25P; PCL-711B; GEIPRF; PCM-9381; PCIE-1840L; NM-32A; USB-4711A; VS-S720-10G-3CXL; PCL-745S; PXIe-5160; M9120-E512LPUF; PCIE-1761H-AE; PCIE-1752-AE; PCLD-885; WS-C3750V2-48TS-E; WS-X4648-RJ45V+E; PXIe-2525; ONS-XC-10G-C; pH计上有两个电极，甘汞参比电极和玻璃电极。甘汞电极用作参比电极，内装饱和KCl溶液，其中应有少量KCl晶体，并保持液面覆盖甘汞柱(充至玻管弯转处)。使用时必须取下侧支上的小胶塞，否则不能起到盐桥的离子交换作用。不用时应将小胶塞和末端胶帽套好。玻璃电极用作pH指示电极，应在有效期内使用。新电极或久置不用时，应在纯水中浸泡至少24小时才能使用。若需经常使用，用后冲洗干净泡在纯水中，长期不用时，应在浸泡后，取出，用滤纸擦干、装盒保存。

[PROX-H501 控制器品质保障](#)