

长沙市高档车间隔离网，新型车间围栏网喷塑

产品名称	长沙市高档车间隔离网，新型车间围栏网喷塑
公司名称	长沙市望城区星辰筛网建材商行
价格	.00/件
规格参数	类型:镀锌铁丝 用途范围:其他防护网 表面处理:质量优
公司地址	湖南省长沙市望城区湾田国际建材城五金机电城
联系电话	18711033210 18711033210

产品详情

丝网围栏价格丝1.8米-批发价格-优质货源-球场围网材料及规格：

- 1) . 预埋件：根据围网立柱高度、抗风系数及力学原理设计大小及结构并焊接牢固。
- 2) . 框架：全部采用优质本色钢管制作，确保五年内不会生锈。
- 3) . 网片：网线内层使用直径2.3mm优质镀锌铁线，外层包裹不脱色PVC塑胶层，外径3.9mm，美观、防锈、防霉、防水、坚韧、抗紫外线、全天候、可塑性高。网片五年内保证不会生锈。
- 4) . 油漆：特制钢管专用之油漆作底漆，确保油漆五年内不龟裂、不掉漆、不褪色、不生锈。

球场围网高度：

球场两侧围网的高度可为3米，两端4米。场地若临居民区或马路，其高度均匀为4米以上，另外在球场的边侧为了使观众看比赛容易，可设H=0.80米的围网。屋顶球场的挡网高度为6米以上。

球场围网的基础：

围网支柱的间隔应根据围网的高度和基础的深度综合考虑，一般间隔1.80米-2.0米为宜。

运动场围网的要求：

- 1、围网建造要坚固，无凸出部分，门把手、门闩要隐蔽起来，以免给打球人造成危险。
- 2、通道门应足够大，以便维护球场的设备进入。通道门应置于适当的位置，以免影响打球。一般门宽2米、高2米或宽1米、高2米。
- 3、围网zuihao采用包塑的铁丝网，网眼最大面积应为50毫米 × 50毫米(或45 × 45毫米)，围网的固定件不能有锐利的边沿。

球场围网焊接过程中要求如下：

- A、电焊钢丝要求为冷拔状态，抗拉强度不得低于640N/mm²。
- B、施焊前，要求各单体矫正平直并去除毛刺及锈迹。
- C、焊接部位要求过渡圆滑，无夹渣、虚焊、气孔等缺陷。