

丙烯酸马路划线漆主要有白色、黄色、黑色、红色、绿色等颜色

产品名称	丙烯酸马路划线漆主要有白色、黄色、黑色、红色、绿色等颜色
公司名称	山东联迪科技股份有限公司
价格	11.00/千克
规格参数	品牌:奥辉 颜色:各色 规格:20公斤
公司地址	济宁市任城开发区鸿广路南
联系电话	0537-3321693 15106730220

产品详情

丙烯酸马路划线漆主要有白色、黄色、黑色、红色、绿色等颜色

一，主要组成：

该产品是以改性丙烯酸树脂、各色颜料、耐磨填料、助剂和溶剂等组成的单组份自干涂料。

二，主要特性：

漆膜坚硬；耐候性能超群；干燥性能快；高附着力，良好的耐磨性能。

三，主要用途：

广泛用于户内外地板上作耐磨面漆。

技术指标 漆膜外观：漆膜平整光滑，颜色符合标准样板

干燥时间：标准厚度单涂层，25℃，

表干 1小时，实干 12小时

铅笔硬度： HB

附着力： 2（划圈法，级）

冲击强度：50kg·cm

弯曲实验： 1mm

耐水7天：不起泡

耐磨性： 0.1g

四，技术指标：

包装规格：

基本参数 配比：漆料：稀释剂 = 10：1（重量比）

施工时限：8h，（25℃）

理论用量：150~250g/m²

完全固化：7天

建议涂装道数

作道路划线漆，涂装二道，65±5μm/道

配套用漆

作为户外耐磨面漆。

表面处理

涂漆基要达到洁净、无油污、灰尘等所有污物。

涂装方法

无气喷涂：稀释剂：xlz专用稀释剂

稀释率：0~15%（以漆料重量计）

喷嘴口径：约0.4~0.5mm

喷出压力：15~20mpa

空气喷涂：稀释剂：xlz专用稀释剂

稀释率：20~40%（以漆料重量计）

喷嘴口径：约2.0~2.5mm

喷出压力：0.3~0.5mpa

滚涂/刷涂：稀释剂：xlz专用稀释剂

稀释率：0~20%（以漆料重量计）

储存期限

存放于阴凉、干燥、通风处，漆料一年。

五，注意事项：

- 1.施工前先阅读使用说明；
- 2.用前将漆料与稀释剂按要求配比调好，用多少配多少，搅拌均匀后使用；
- 3.施工过程保持干燥清洁，配漆后固化剂包装桶必须盖严，以免胶凝；
- 4.施工及干燥期间，相对湿度不得大于85%，本产品涂装后须2天后才能交付使用。

声明 本资料提供的信息完全基于我们在实验室和实践中取得的知识，鉴于产品使用条件非我方所能控制。除了油漆本身质量，我们不能担保任何东西。由于我公司产品及生产工艺的不断发展，此中所有信息均以我方确认为准。