

户外钢结构氟碳漆喷涂施工每平方消耗量

产品名称	户外钢结构氟碳漆喷涂施工每平方消耗量
公司名称	山东联迪科技股份有限公司
价格	48.00/千克
规格参数	品牌:奥辉 颜色:各色 用途:防腐
公司地址	济宁市任城开发区鸿广路南
联系电话	0537-3321693 15106730220

产品详情

户外钢结构氟碳漆喷涂施工每平方消耗量

1氟碳面漆的组成

氟碳面漆是以高级氟碳树脂、特种树脂、主要成膜物质的双组份自干涂料。由于氟树脂涂料由于引入的氟元素电负性大，碳氟键能强，具有特别优越的各项性能。耐候性、耐热性、耐低温性、耐化学药品性，而且具有独特的不粘性和低磨擦性。

2氟碳面漆的技术指标

漆膜外观：漆膜平整光滑，颜色符合标准样板

细度： 20 μ m，金属面漆、哑光不作要求

干燥时间：标准厚度单涂层，25℃，

表干 2h，实干 48h

光泽：（60°）亮光： 90°，

哑光：商定（20° ~ 80°）

铅笔硬度： 2H

附着力： 1（划格法，级）

杯突试验： 4mm

弯曲实验： 2mm

耐水性：240h，不起泡，不起皱，不失光

耐汽油性：24h，不起泡，不起皱，不失光

耐侯性：人工加速老化：1000h；

失光 1，粉化 1，龟裂 1

4氟碳面漆的喷涂

1. 底漆必须完全干燥，墙面不得有粉尘等杂物。

2. 施工配比，主漆：固化剂：稀释剂=10：1：2。

3. 调配后的氟碳漆必须采用200目纱网进行过滤，稀释剂在放置过程中应不断搅拌，以免沉淀。

4. 喷枪型号：w-77，喷嘴尺寸：1.5-2.0mm，气泵压力：0.3-0.5mp。

5. 施工时应考虑喷涂人数、喷涂面积、喷涂基面、吊笼分布的配合，考虑到本工程的实际情况，安排施工人员同时进行喷涂，在保证不流挂的前提下，尽可能的喷厚一些。

6. 应做好防污和防毒工作，对落水管等应进行保护，工人施工时应戴防毒面罩和手套等防护用品，同时严禁烟火；喷涂应均匀，密度合理，无流挂、明暗不均、发花等现象，手感细腻，光泽均匀，无批刮印痕和凸凹不平现象。

声明 本资料提供的信息完全基于我们在实验室和实践中取得的知识，鉴于产品使用条件非我方所能控制。除了油漆本身质量，我们不能担保任何东西。由于我公司产品及生产工艺的不断发展，此中所有信息均以我方确认为准。