

# UPVC管配件阀门粒料

产品名称	UPVC管配件阀门粒料
公司名称	无锡嘉弘塑料科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	惠山区洛社镇中兴东路99号
联系电话	15190220696

## 产品详情

IM606 (代表型号)

产品应用:IM606 PVC粒料适用于硬质PVC注塑产品。具有较好的注塑流动性和表面光洁度,符合ROHS、REACH法规要求,不含DEHP。产品特性: 较好的注塑流动性与工艺宽度  
可用于水管件产品以及更多硬质注塑产品 维卡温度(5000法码)高于72  
良好的流痕(斑点)控制

产品性能:

项目	测试标准	指标	项目	测试标准	指标
密度	ASTM D792-00	1.38~1.40g/cm <sup>3</sup>	冲击强度	D256-05 (3.2mm/23)	110J/m
拉伸强度	ASTM D638-03 (50mm/min)	6500Psi	维卡耐热温度	ASTM1215-00 3.2mm, 120 /1h50 N	72
弯曲强度	ASTM D790	10500Psi	阻燃等级	UL94 3.0mm	V-0
弯曲弹性模量	ASTM D790	310000Psi	邵氏D硬度	ASTM D2240	81.5 HD

更多型号:

型号	性能和用途
IM60602	维卡耐热温度 74
IM60620	维卡耐热温度 75
IM60630	维卡耐热温度 76