

## 脉冲布袋除尘器 滚筒除尘器 车间粉尘废气净化处理设备 按需制定

产品名称	脉冲布袋除尘器 滚筒除尘器 车间粉尘废气净化处理设备 按需制定
公司名称	上海新德瑞环保科技有限公司
价格	16689.00/件
规格参数	品牌:新德瑞 型号:按需定制 产地:江苏常州
公司地址	上海市奉贤区南桥镇西闸公路566号同地址企业99+
联系电话	15061128111 15061128111

### 产品详情

除雾塔是一种用来去除气体中雾状物或颗粒物的设备，通常用于废气处理和烟气净化等领域。除雾塔的工作原理主要是通过物理作用，将气体中的雾状物或颗粒物分离出来。

除雾塔的种类有很多，比如喷淋塔、填料塔、膜分离塔等。这些不同类型的除雾塔在处理不同类型的废气和颗粒物时具有不同的优缺点。比如喷淋塔适用于处理含有大量颗粒物或雾状物的废气，填料塔适用于处理含有酸性或碱性气体的废气，而膜分离塔则适用于处理含有较小颗粒物或雾状物的废气。

在除雾塔中，通常会采用一些特殊的结构或材料来增强除雾效果。比如在喷淋塔中，会采用喷嘴和液滴分配器来增加液体与气体接触的面积和时间，从而增加雾状物或颗粒物被液体捕获的机会。在填料塔中，会采用一些具有较大表面积和孔隙率的填料来增加气体与填料的接触面积和时间，从而增加雾状物或颗粒物被填料吸附的机会。

等离子除臭设备是一种空气净化设备，它利用等离子体技术对恶臭气体及有毒有害气体进行高效、快速、安全的净化处理。该设备主要由离子发生器、离子传送管、控制系统组成，它适用于垃圾、污水厂等市政设施以及制药厂、油漆厂、涂料厂、皮革厂、石油化工、农药厂、制药厂、印刷厂、造纸厂、饲料加工厂等工业场所。

等离子除臭设备的工作原理是在高压电场作用下，大量高能电子、离子、激发态粒子和氧自由基、氢氧自由基（自由基因带有不成对电子而具有很强的活性与气体分子(甲醛、苯、甲苯、二甲苯、氨气、硫化氢等)强烈碰撞，发生离解、氧化、中和等复杂的物理和化学反应，终将气态污染物分子氧化成为H<sub>2</sub>O和CO<sub>2</sub>等具有极低浓度的无害小分子，从而达到净化空气的目的。

等离子除臭设备的装置性能特点包括体积小，重量轻，占地面积小，系统阻力小，能耗低，噪音低、无污染，没有残留物和二次污染，环保美观。

玻璃钢生物除臭箱设备是一种高效空气净化设备，主要用于去除各种异味和有害气体。它采用玻璃钢材质制造，具有结构紧凑、体积小、可移动等优点。

玻璃钢生物除臭箱设备的工作原理是利用微生物的代谢作用，将异味和有害气体转化为无害物质。设备内部装有微生物培养基和微生物菌种，通过定期添加营养液和更换菌种，保持微生物的活性和数量，从而持续去除异味和有害气体。

玻璃钢生物除臭箱设备的应用领域广泛，包括垃圾处理厂、污水处理厂、化工、制药、油漆等产生臭气的场所，以及医院、实验室等需要净化空气的场所。

在使用玻璃钢生物除臭箱设备时，需要注意以下几点：

定期清洗和更换滤网，保持设备的净化效果。

定期检查设备的运行状况，确保设备正常运行。

根据需要调整设备的运行参数，以达到佳的净化效果。

注意设备的维护和保养，延长设备的使用寿命。