

JBS-300数显式冲击试验机 GBT229-2020夏比缺口冲击试验

产品名称	JBS-300数显式冲击试验机 GBT229-2020夏比缺口冲击试验
公司名称	山东中力试验机有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:济南恒大汇峰
公司地址	山东省济南市市中区陡沟街道办事处殷家林村北18号（注册地址）
联系电话	15905313644

产品详情

济南数显式冲击试验机，夏比缺口投影仪、冲击试样缺口液压拉床,冲击试验低温槽、液压wanneng试验机等现货特价。一、JBS-300数显式冲击试验机功能简介：1、冲击试验机适用于测定金属材料在动负荷下抵抗冲击的性能，从而判断材料在动负荷作用下的质量状况。2、符合标准：国标GB/T3808-2018《摆锤式冲击试验机的检验》，国标GB/T229-2020《金属下比缺口冲击试验方法》对金属材料进行冲击试验。3、本机为数显式半自动冲击试验机，采用PLC控制，电动扬摆、冲击，PLC测量、运算、数显结果并可打印等，并能利用冲断试样后的剩余能量自动扬摆作好下次试验准备，操作简便，工作效率高。特别适用于连续做冲击试验的实验室和大量做冲击试验的冶金、机械制造等行业。满足金属夏比冲击试验方法的要求，可计算和数显材料冲击吸收功、冲击韧性、摆锤扬角及试验平均值。二、技术参数：1、冲击能量：300J（大锤）、150J（小锤）；2、冲击速度：5.2m/s；3、摆锤预扬角：150°；4、试样支座跨距：40mm；5、支座钳口圆角：R1.0~1.5mm；6、冲击刀刃圆角：R2.0~2.5mm；7、摆锤中心至冲击点距离：750mm；8、标准试样尺寸：10×10×55mm；9、电源和功率：三相四线 50Hz 380V 180W；10.外形尺寸：2124×600×1340mm；11.角度准确度：0.1°；12.JBS-300数显式冲击试验机重量：450Kg。