

## SMC1分32光纤分纤箱 分光箱厂家

产品名称	SMC1分32光纤分纤箱 分光箱厂家
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	33.00/个
规格参数	普纬达:150 ±5 PWD-32:-40 70 宁波:-5 40
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15968986688 15968986688

### 产品详情

SMC1分32光纤分纤箱 分光箱厂家箱体采用优质阻燃工程塑料，光纤分纤箱 光纤分线箱 光纤分光箱 光纤配线箱 光纤具有良好的密封性能和耐候性能，SMC1分32光纤分纤箱 分光箱厂家适合户内外壁挂、抱杆安装使用，防护等级达IP55级；

专用皮线光缆固定位，SMC1分32光纤分纤箱 分光箱厂家保证皮线光缆固定后拉脱力不小于20N；

有专门的快速连接器过路孔SMC1分32光纤分纤箱 分光箱厂家，皮线光缆端接快速连接器可在箱体外进行，SMC1分32光纤分纤箱 分光箱厂家端接快速连接器操作更方便；

可靠的铠装光缆引入、SMC1分32光纤分纤箱 分光箱厂家固定、开剥保护及接地装置，SMC1分32光纤分纤箱 分光箱厂家多固定2根户外铠装光缆；

多功能熔接保护座，可满足36芯熔接保护套管安放或18芯冷接子的安放需求；

翻板结构设计，SMC1分32光纤分纤箱 分光箱厂家充分合理利用箱体空间，全程保证光纤足够的弯曲半径，更方便用户预留合适的冗余光纤及合理走纤路由；

12光缆分纤箱适合于光纤接入网中的配线光缆与入户皮线光缆交接点使用。箱体采用壁挂

或抱杆安装方式，SMC1分32光纤分纤箱 分光箱厂家适用于室内和室外两种场景使用；通过SC型光纤适配器及快速连接器对外线铠装光缆与入户皮线光缆之间进行连接与调度。

安装孔距：本箱体采用3点固定方式，上方2点、下方1点，安装简洁方便，上下之间直线距离为307毫米，左右之间水平距离为197毫米。

1.箱体材料采用冷轧钢板1.2mm及以上厚度材料制作，使用寿命达到20年以上；2.门锁采用优质户外防水锁，箱体挂墙安装；3.双层结构的设计，上层为光分器配线层，下层为光纤熔接层；4.光分器模块采用抽屉式模块化设计，具有很强的互换性和通用性；5.箱内应留有足够的接续区，并能满足接续时光缆的存储、分配、调接；6.不同类的线缆应留有相对单独的进线孔，孔洞容量应满足满配时的需求。目前应按3条室外光缆、满配时皮线光缆（或其它室内光缆）保证孔洞容量需求，进出线宜采用垂直；7.用户引入光缆未开剥时，接续固定件对光缆的小拉脱力不小于100N。8.光纤在机箱内应用适当的预留，预留长度以方便二次接续的操作为宜。9.线缆引入孔处应进行密封，防止水和啮齿类动物进入机箱。10.提供一定数量理线环或其它绑扎线配件，方便绑扎线的本要求。11.在机箱门内中部合适位置设置卡片插槽用于放置填写分纤情况的纸质表格。12.适用多种使用场景：室内、室外、挂墙、挂杆、新老楼盘。13.模塑箱体，安装背板设计，造型美观小巧，安捉便快捷，便于大规模施工。14.系列化插片可积木化组合，扩容方便，投资节省。15.皮线光缆采用专用卡槽设计，可带活接头入盒，固定可靠，布放简便效率高。